

四、投标报价明细表

序号	名称	品牌	型号	型号规格	数量	单位	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	监控摄像机（核心产品）	浙江大华	DH-IPC-HFW3XYZM3-JK	★1、≥400 万像素筒形摄像机，最大分辨率≥2560*1440；支持国标 PoE IEEE 802.3af 供电；支持配合后端录像机实现以文搜图功能。 （需提供技术白皮书或产品彩页或第三方检测报告复印件或扫描件） 2、摄像机靶面尺寸≥1/3 英寸，最低照度彩色≤0.005lx；内置≥1个麦克风；具有≥1 个 RJ45 网络接口；外壳防护能力不低于 IP67；含摄像机支架。 3、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。 4、具备区域入侵、越界入侵，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示。	1001	台	浙江杭州	浙江大华技术股份有限公司	490.00	490490.00	无

				5、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。红外开启可识别距设备不少于50m 处的人体轮廓。							
2	电梯摄像机	浙江大华	DH-IPC-HDPW54XYZJK	★1、≥400万像素半球摄像机，主码流分辨率≥2560x1440；支持DC12V或PoE IEEE 802.3af供电；（需提供技术白皮书或产品彩页或第三方检测报告复印件或扫描件） 2、摄像机靶面尺寸≥1/3英寸，最低照度彩色≤0.005lx；内置≥1个图像分析芯片，≥1个麦克风，≥1个扬声器；具有≥1个RJ45网络接口，≥1路报警输入、≥1路报警输出；内置≥1颗红外补光灯，≥1颗白光闪光灯。支持不低于IK08机械碰撞防护等级。同一静止场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。	6	台	浙江杭州	浙江大华技术有限公司	630.00	3780.00	无

[illegible]

				边形人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。 5、可通过浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。支持设置目标进入警戒画面的占比阈值，可自定义触发报警的目标占比范围。							
3	网络硬盘录像机 1	浙江大华	DH-NVR5416-4KS3/I	1、具有≥ 2 个 HDMI 接口、≥ 1 个 VGA 接口、≥ 2 个 RJ45 千兆网络接口、≥ 3 个 USB 接口；具有≥ 1 路音频输入接口、≥ 1 路音频输出接口、≥ 16 路报警输入接口、≥ 4 路报警输出接口； ★2、≥ 5 个 SATA 硬盘接口；支持≥ 16 路网络视频接入。HDMI 接口支持最大单路 8K 和 1080P 异源输出	6	台	浙江杭州	浙江大华技术股份有限公司	4200.00	25200.00	无

				；支持≥ 4 路视频流人脸识别，支持≥ 16 路图片流人脸识别；支持接入带宽$\geq 256\text{Mbps}$，存储带宽$\geq 256\text{Mbps}$，转发带宽$\geq 256\text{Mbps}$；（供应商提供承诺函，格式自拟） 3、设备支持以文字搜索图功能；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可在快速检索结果基础上进行以图搜图的二次精准检索定位；支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条至少保持最近 10 条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 4、支持独立的文字搜索应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，至少可快速选择 1 天、3 天、7 天；设备支持独立的智能文字搜索应用模块，应用内置文字搜索高频热词，如：人的上衣						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；抽烟、打电话、玩手机等；★5、设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级；文字搜索检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；回放支持目标检索快速入口；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；（需提供技术白皮书或产品彩页或提供有认定资质的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件或扫描件） 6、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

				过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月至少支持30个切片，按日至少支持24个切片，按时至少支持60个切片； 7、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；至少16路音频设备管理；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；							
4	网络硬盘录像机 2	浙江大华	DH-NVR5832-4KS3/I	1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口；≥3个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（支持接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路	3	台	浙江杭州	浙江大华技术股份有限公司	5600.00	16800.00	无

[illegible]

				持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息；（需提供技术白皮书或产品彩页或提供有认定资质的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件或扫描件） 6、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月至少支持 30 个切片，按日至少支持 24 个切片，按时至少支持 60 个切片；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 7、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；至少 16 路音频设备管理；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				流编码；支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书校验的 IPC 不允许添加到 NVR。							
5	网络硬盘录像机 3	浙江大华	DH-NVR5064-4KS3/I	1、具有 ≥ 2 个 HDMI 接口、 ≥ 2 个 VGA 接口、 ≥ 2 个 RJ45 千兆网络接口、 ≥ 3 个 USB 接口、 ≥ 1 个 RS232 接口、 ≥ 2 个 RS485 接口（支持接入 RS485 键盘）、 ≥ 1 个 eSATA 接口；具有 ≥ 1 路音频输入接口、 ≥ 2 路音频输出接口、 ≥ 16 路报警输入接口、 ≥ 8 路报警输出接口； ★2、 ≥ 16 个 SATA 硬盘接口；支持 ≥ 64 路网络视频接入。HDMI 接口支持最大单路 8K 和 1080P 异源输出；可同时解码输出 ≥ 48 路 2MP、H.265 编码、25fps、 1920×1080 格式的视频图像；支持 ≥ 4 路视频流人脸识别，支持 ≥ 16 路图片流人脸识别；支持接入带宽 $\geq 512\text{Mbps}$ ，存储带宽 $\geq 512\text{Mbps}$ ，转发带宽 $\geq 256\text{Mbps}$ ；（供应	10	台	浙江杭州	浙江大华技术股份有限公司	9750.00	97500.00	无

[illegible]

				型、品牌；抽烟、打电话、玩手机等； ★4、设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级；以文搜图检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；回放支持目标检索快速入口；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；（需提供技术白皮书或产品彩页或提供有认定资质的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件或扫描件） 5、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持预览的单窗口轮巡					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息；支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大 16 路音频设备管理； 6、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月至少支持 30 个切片，按日至少支持 24 个切片，按时至少支持 60 个切片；支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS 信息等操作。							
6	网络硬盘录像机 4	浙江大华	DH-NVR50128R-I	1、具有≥2 个 HDMI 接口、≥2 个 VGA 接口、≥1 个复合视频接口，≥2 个 RJ45 千兆网络接口、≥3 个 USB 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口（支持接入 RS485 键盘）、≥1 个 eSata 接口；1+1冗余电	3	台	浙江杭州	浙江大华技术股份有限公司	18530.00	55590.00	无

				源，1+1 冗余风扇。具有≥ 1路音频输入接口、≥ 2 路音频输出接口，≥ 16 路报警输入接口、≥ 8 路报警输出接口； ★2、≥ 16 个 SATA 硬盘接口；支持≥ 128 路网络视频接入。HDMI 接口支持最大单路 8K 和 1080P 异源输出；支持接入带宽$\geq 384\text{Mbps}$，存储带宽$\geq 384\text{Mbps}$，转发带宽$\geq 256\text{Mbps}$；（供应商提供承诺函，格式自拟） 3、支持 WEB 或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示。设备支持以文搜图功能；并可在快速检索结果基础上进行以图搜图的二次精准检索定位；支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条至少保持最近 10 条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

[illegible]

				皮书或产品彩页或提供有认定资质的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件或扫描件) 5、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；回放支持目标检索快速入口；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息； 6、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书校验的 IPC 不允许添加到NVR；支持电源由冗余电源芯片进行负载均衡控					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作。							
7	网络硬盘录像机 5	浙江大华	DH-NVR724RH-256-4KS3-HZ	1、具有≥ 2 个 HDMI 接口、≥ 2 个 VGA 接口、≥ 4 个 RJ45 2. 5Gbps网络接口、≥ 2 个千兆光口、≥ 3 个 USB 接口、≥ 1 个 RS232 接口、≥ 2 个 RS485 接口（支持接入 RS485 键盘）、≥ 1 个 eSATA 接口、1+1冗余电源；具有≥ 1路音频输入接口、≥ 2 路音频输出接口、≥ 32路报警输入接口、≥ 16 路报警输出接口； ★2、≥ 24 个 SATA 硬盘接口；支持≥ 256 路网络视频接入。支持≥ 36 路视频流人脸识别，支持≥ 256 路图片流人脸识别；HDMI接口支持最大单路 8K 和 1080P 异源输出；支持接入带宽≥ 1280Mbps，存储带宽≥ 1280Mbps，转发带宽$\geq$	1	个	浙江杭州	浙江大华技术股份有限公司	77098.00	77098.00	无

[illegible]

				目标进行二次精准检索；设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；抽烟、打电话、玩手机等；支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；回放支持目标检索快速入口；支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；至少支持 16 路音频设备管理； （需提供技术白皮书或产品彩页或提供有认定资质的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件或扫描件） 5、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				不轮巡；支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 6、支持电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作。							
8	监控硬盘 1	希捷	10TB	★1、≥10TB 容量，规格 3.5 英寸，SATA3.0 接口，转速≥7200RPM，缓存≥512MB；采用 CMR 刻录技术，年负荷≥550TB/年（①技术参数提供相关证明材料如提供技术白皮书或产品彩页等；②供应商提供“供货时所提供硬盘均为全新原厂原装未拆封硬盘”的承诺函，格式自拟）； 2、硬盘固件针对视频录像与 AI 结构化检索混合读写优化，保障	16	块	浙江无锡	希捷科技有限公司	3900.00	62400.00	无

				多路视频录制无丢帧；MTBF≥2000000 小时；							
9	监控硬盘 2	希捷	12TB	★1、≥12TB 容量，规格 3.5 英寸，SATA3.0 接口，转速≥7200RPM，缓存≥512MB；采用 CMR 刻录技术，年负荷≥550TB/年（①技术参数提供相关证明材料如提供技术白皮书或产品彩页等；②供应商提供“供货时所提供硬盘均为全新原厂原装未拆封硬盘”的承诺函，格式自拟）； 2、硬盘固件针对视频录像与 AI 结构化检索混合读写优化，保障多路视频录制无丢帧；MTBF≥2500000 小时；	88	块	浙江无锡	希捷科技有限公司	4750.00	418000.00	无
10	监控硬盘 3	希捷	16TB	★1、≥16TB 容量，规格 3.5 英寸，SATA3.0 接口，转速≥7200RPM，缓存≥512MB；采用 CMR 刻录技术，年负荷≥550TB/年（①技术参数提供相关证明材料如提供技术白皮书或产品彩页等；②供应商提供“供货时所提供硬盘均为全新原厂原装未拆封硬盘”的承诺函，格	6	块	浙江无锡	希捷科技有限公司	5900.00	35400.00	无

				式自拟)； 2、硬盘固件针对视频录像与 AI 结构化检索混合读写优化，保障多路视频录制无丢帧；MTBF≥2500000 小时；							
1 1	监控 运维 管理系统	浙江 大华	DH-IC C-B89 00S4- E	1、实现视频监控体系内摄像机、交换机、录像机、硬盘等各类硬件设备资产的统一台账管理，完整记录设备基础属性、部署位置、投入使用时间等信息。同步对设备维修、报废等业务状态进行登记记录，留存业务处置台账，实现硬件资产从入库使用到维修、报废全生命周期信息留存，便于资产盘点、状态核查与溯源管理。提供≥ 2000 台设备的接入和管理授权。 2、面向维修、巡检等各类运维服务业务开展工单全生命周期管理，覆盖工单发起、分派、处置、复核、归档完整业务流程。支持结合学校实际业务需求完成工作流程自定义配置，适配不同运维场景的流转规则，对工单从创建	1	套	浙江 杭州	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	9300 0.00	93000.00	无

				到办结归档全过程进行跟踪管控，保障运维业务流程可落地、可追溯。 3、配置 SLA 服务时效管控能力，按照不同故障、不同服务业务类型，分级设定对应的故障响应处置时限标准。依托时效规则对运维服务过程进行约束管控，对超时情况进行识别，规范运维响应时效，保障运维服务质量符合预设服务等级要求。 4、提供运维业务统计报表能力，支持对工单整体办理情况、各类服务类型分布、故障工单实际处理时长等业务数据进行统计汇总，通过报表直观呈现运维业务运行情况，为运维工作复盘、业务优化提供数据支撑。 5、具备灵活可配置的权限管理能力，可针对系统不同角色、各类运维服务人员，按需分配对应功能操作权限，实现权限精细化管控，做到不同人员各					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				司其职，保障系统访问与操作安全可控。							
1 2	PoE 交换机 1	光 训 光 电	GMA-G E5204 G1-SF P	1、≥4 个千兆 PoE 电口， ≥2 个千兆电口， 交换容量≥13Gbps， 包转发率≥9.67 Mpps； 单端口供电功率≥15.4W， 整机总功率≥100W， 支持 IEEE 802.3af。	36	台	郑 州	河南 九环 通讯 技术 有限 公司	280. 00	10080.00	无
1 3	PoE 交换机 2	光 训 光 电	GMA-G E5208 G2-SF P	1、 ≥8 个千兆 PoE 电口， ≥2 个千兆电口； 交换容量≥21.6Gbps， 包转发率≥16 Mpps； 单端口供电功率≥15.4W， 整机总功率≥150W， 支持 IEEE 802.3af。	23	台	郑 州	河南 九环 通讯 技术 有限 公司	375. 00	8625.00	无
1 4	PoE 交换机 3	光 训 光 电	GMA-G E5216 G2-SF P	1、 ≥16 个千兆 PoE 电口， ≥2 个千兆电口； 交换容量≥36Gbps， 包转发率≥27Mpps； 单端口供电功率≥15.4W， 整机总功率≥250W， 支持 IEEE 802.3af。	55	台	郑 州	河南 九环 通讯 技术 有限 公司	730. 00	40150.00	无
1 5	PoE 交换机4	光 训 光 电	GMA-G E5224 G2-SF P	1、 ≥24 个千兆 PoE 电口， ≥2 个千兆电口； 交换容量≥52Gbps， 包转发率≥39Mpps； 单端口供电功率≥15.4W， 整机总功率≥480W， 支持 IEEE 802.3af。	14	台	郑 州	河南 九环 通讯 技术 有限 公司	860. 00	12040.00	无

1 6	无线网桥	光训光电	GMA-CPE5890 5.8G 千兆	1、采用 5GHz 频段，支持 802.11ac 协议，内置 $\geq 8\text{dBi}$ 高增益宽角度定向天线，无线传输速率 $\geq 450\text{Mbps}$ ，抗干扰能力强，适配高清视频及数据传输。支持点对点、点对多点组网，主机可接入 ≤ 8 台从设备； 自带数码管配对功能，可现场快速完成设备配对调试。 ≥ 1 个百兆网口，支持 PoE 供电；防护等级不低于 IP65。	6	对	郑州	河南九环通讯技术有限公司	611.00	3666.00	无
1 7	通用安防显示器	联想	L27-4e	1、屏幕尺寸 ≥ 27 英寸， $178^\circ/178^\circ$ 广视角；分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；亮度 $\geq 300\text{cd/m}^2$ ；刷新率 $\geq 100\text{Hz}$ ； ≥ 1 个 HDMI 接口；默认带底座，含有线键鼠套装。	23	台	北京	联想（北京）有限公司	850.00	19550.00	无
1 8	调试终端	联想	X7-16	1、支持网络摄像机、网络硬盘录像机等设备的接入，可管理不低于 1024 路视频通道；支持实时视频预览，多画面分割显示，主子码流切换，云台控制、双向语音对讲；远程配置前端及录像机参数；远程回放监控录像，支持	2	台	北京	联想（北京）有限公司	15800.00	31600.00	无

				多路同步回放、倍速播放、精准时间检索，支持视频剪辑、抓图、录像文件本地导出取证； 2、支持实时接收设备异常、移动侦测、智能事件报警，支持告警弹窗、事件日志查询与导出；支持设备配置文件导入、导出备份，设备远程重启、时间同步；支持操作员分级权限管理，记录系统操作日志； 3、支持 B /S 管理架构，设备支持通过移动设备用网页方式进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、消息广播等操作； ★4、支持对硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；（需提供技术白皮书或产品彩页或提供有认定资质的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件或扫描件） 5、支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹，保存更新设					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原； ★6、支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间；（需提供技术白皮书或产品彩页或提供有认定资质的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件或扫描件） 7、支持局域网搜索网络设备，支持对设备激活、批量修改 IP、批量校时、固件升级、密码重置操作；支持导出设备清单、在线状态巡检，满足施工调试、故障排查需求； 8、处理器≥12核，≥16 线程，主频≥2.7GHz；≥16GB DDR5 内存，双插槽，≥1TB 固态硬盘，双硬盘插槽；≥15 英寸（2560×1600）IPS 屏幕，≥120Hz 刷新率；支持 WiFi；HDMI ≥1、RJ45 网口 ≥1、内置 ≥70Whr 电池；							
19	网络机柜	厚德缆	HC-6622	1、≥22U 网络机柜，规格不小于（600*600*1200	23	个	浙江	浙江缆盛通信	1500.00	34500.00	无

		胜		mm)。SPCC 优质冷轧钢板，表面脱脂，酸洗，防锈及磷化，纯水清洗，静电喷塑，黑色。承重立柱板材 $\geq 2\text{mm}$ 厚；横梁板材 $\geq 1.4\text{mm}$ 厚；侧门、框架、层板、顶盖、底板等板材均为 $\geq 1\text{mm}$ 厚。透明钢化玻璃前门，后网门，前、后和侧门均可快速拆卸。含1个层板，前后门接地跨接线，含载重脚轮、支脚、螺丝。				科技股份有限公司			
20	机箱1	厚德缆胜	定制	1、定制金属防水设备箱，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，外形尺寸不小于 300mm （宽） $\times 250\text{mm}$ （高） $\times 160\text{mm}$ （深），壁挂安装。	51	个	浙江	浙江缆盛通信科技股份有限公司	230.00	11730.00	无
21	机箱2	厚德缆胜	定制	1、定制金属防水设备箱，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，外形尺寸不小于 400mm （宽） $\times 300\text{mm}$ （高） $\times 200\text{mm}$ （深），壁挂安装。	54	个	浙江	浙江缆盛通信科技股份有限公司	270.00	14580.00	无
22	网线	厚德缆胜	H-G550	1、国标超五类非屏蔽网线，可满足项目所有网络摄像头、后端设备的信号传输及供电需求，线缆敷设总量满足项目整体设备安装、布线施工全流	55000	米	浙江	浙江缆盛通信科技股份有限公司	2.20	121000.00	无

				程使用。							
23	电源线	厚德缆胜	RVV 2×1.0mm ²	1、国标 RVV 2×1.0mm ² 电源线，布线规格符合弱电施工标准，敷设总量足额匹配项目所有监控点位及配套设备供电安装需求。	4700	米	浙江	浙江缆盛通信科技股份有限公司	3.20	15040.00	无
24	辅材	国产	定制	1、包含外墙监控摄像头支臂、线管、线槽、水晶头、扎线、标签、线缆测试等，所有材料用量及施工内容足额满足本项目摄像头、硬盘录像机等全部设备的安装实施及验收交付要求。	1	项	国产	国产	184000.00	184000.00	无
										1881819.00	
总报价（人民币元）壹佰捌拾捌万壹仟捌佰壹拾玖圆					（¥： 1881819.00元整 ）						

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 如果投标函附录内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以投标函附录内容为准。

4. 响应人所提交的报价，必须已包含为完成本项目并确保系统完全符合磋商文件要求所需的一切费用。包括但不限于安装、调试、验收等阶段，因项目实际需要所产生的任何新增、遗漏或未明确列项的配件、材料、人工及其他费用，均视为已包含在响应人报价总价中，由成交供应商自行承担，采购人不再就此支付任何额外款项。

供应商： 河南鑫卓飞智能化工程有限公司 （企业电子章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或个人电子章）

2026 年 10 月 14 日