

四、分项报价一览表

序号	设备名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	交通调查产品	海康	DS-TP5500-TS/SH30/V2	检测车道数：正装最大支持 10 车道的检测，路侧安装支持 8 车道 结构稳定性：最大抗风能力 40m/s 工作电源：AC220V ± 15%，50HZ ± 4%；或直流 DC24V 功耗：≤30W，加热时≤90W(-10℃以下启动加热) 大气压力：50Kpa-106Kpa 相对湿度：<98% 工作温度：-55℃~85℃ 精度：车类精度>90%；流量精度>95%；速度精度>92%；检测器的上交周期为：实时、5 分钟的整数倍可调 平均无故障时间：≥50000h 扫描角度：180° 扫描频率：50HZ 角度分辨率：0.25° 测距范围：0.5 米~30 米(10%反射率物体) 电源电压：24V±4DVC 测距误差：≤3CM 通讯接口：Ethernet 激光等级：I 级人眼安全 光源波长：905nm，不可见	套	4	89129	356516	/
2	交通调查产品	海康	DS-TP5500-TL/H05/V2	【激光建模单元，搭配双激光交调用于交通调查系统，搭配激光用于长宽高测量、轮轴识别等系统】	台	4	13783	55132	/

				激光建模:接收激光检测器的扫描数据,并对激光数据进行初步筛选与分析,进行模型建立与存储 低温加热: 负责为激光检测单元进行加热 对外供电: 为激光检测单元提供 5 路 DC24V 供电电源 外部对接: 具备对外 RS232 接口和网络接口,用于用户导出数据及本地调试接口 外形尺寸: 445mm×360mm×158mm 接口: 6 个百兆网络接口; 5 个 DC24V 输出接口; 2 个加热接口; 1 个 RS232 接口; 1 个 RS232/RS485 复用接口 供电: AC220V, ±20%, 50Hz±2Hz 整机最大功耗: <150w(含激光供电与加热, 设备自身功耗不高于 15w) 工作环境温度: -40℃~+70℃					
3	边缘智能终端	海康	DS-TP5500-HL	1. 12 路 IPC 接入 2. 具备车辆分型及交通量统计功能, 满足交通运输部 7 种车辆分型的要求; 3. 交通量数据实时上传数据服务中心 (DSC), 且具备断网续传功能; 4. 具备视频存储及预览、回放功能, 支持图片接收存储、查询, 5. 不低于 8 个 100M 网口, 可方便接入 IP 摄像机与激光单元; 6. 不低于 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口, 2 个千兆 SFP 光纤接口; 7. 不低于 1 块 2T 的 3.5 寸 SATA 硬盘; 8. 1 个 RS485 接口、2 个 RS232 接口、1 个 USB 接口、1 路报警输入\报警输出	台	4	14305	57220	/
4	普通支架钣金	海康	摄像机横杆安装-带钢带抱箍 A60/300(ZAM) (交通白)	摄像机横杆安装-带钢带抱箍 (交通白)	台	4	281	1124	/
5	室外机柜	海康	抱杆机柜 DS-TAC101-G/3/1(B)	1. 尺寸 540mm (宽) x579mm (高) x358mm (深) (含帽檐) 2. 内含双路 220V 电源防雷, 双路 10A 空气开关一个, 3 芯插座一个	台	4	1540	6160	/

				3. 机柜采用 1.0 厚度厚度锌板制作 4. 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 5. 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 6. 防护等级 IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 7. 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护 8. 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性 9. 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 10. 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 11. 工作温度：温度-30℃~70℃，工作湿度：湿度 5%~95%@40℃，无凝结。					
6	智能球型摄像机	海康	DS-2DF8C832MX-D/VR(B)	图像传感器：1/2.5"progressivescanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.6, AGCON)；黑白：0.001Lux@(F1.6AGCON)：0LuxwithIR 分辨率及帧率：主码 50Hz:25fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720), 50fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720)； 60Hz:30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720), 60fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720) 子码流 50Hz:25fps(704x576, 640x480, 352x288)； 60Hz:30fps(704x480, 640x480, 352x240) 第三码流 50Hz:25fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)； 60Hz:30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x480, 640x480, 352x240) 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM 红外照射距离：150 米 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平	台	4	6392	25568	/

				衡 焦距 :4.8-110mm, 23 倍光学变倍 变倍速度 :大约 3.6 秒(光学, 广角-望远) 水平视角 :59.5-2.9 度(广角-望远) 近摄距 :10-1500mm(广角-望远) 光圈数 :F1.6-F3.5 Smart 侦测 :人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、移动侦测. Smart 跟踪 :手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪;支持多场景巡航跟踪 Smart 录像 :断网续传、 Smart 图像增强 :120dB 超宽动态(非全帧率)、透、强光抑制、电子防抖 SmartIR Smart 编码 :smart265、smart264、低码率、ROI、SVC 设备异常检测 :网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平及垂直范围 :水平 360° ; 垂直-15° -90° (自动翻转) 垂直速度 :垂直键控速度:0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度:200° /s					
7	互联网 专线 20M, 3 年	移动	/	20M 固定 IP 专线	根	4	9200	36800	/
8	3年接电 服务	云矿	/	含市电接入, 不含线缆、含 3 年电费	套	4	7200	28800	/

本表报价合计：大写： 伍拾陆万柒仟叁佰贰拾元
小写： 567320 元

说明：1. 货物分项必须与采购需求及技术要求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对产品的性能和优点作详细的文字说明。

供应商名称： 平顶山矿信息技术有限公司（企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人： 马朝伟（电子签章）

日 期： 2026 年 9 月 18 日

