

四、报价明细表

项目名称：平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目

项目编号：平卫采招标-2026-7

序号	名称	品牌	型号规格	制造商	产地	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
镜子									
1	舞蹈室镜子	赫谦电子	型号：定制 规格：镜面尺寸：10.5m*2.1m、 4.2m*2.1m 两种规格	河南赫谦电子科技有限公司	河南省平顶山市	平方	30.5	340	10370
窗帘									
1	电动遮光窗帘	赫谦电子	型号：定制 规格：尺寸：6m*2m	河南赫谦电子科技有限公司	河南省平顶山市	套	10	2170	21700
2	电动背景墙布帘	赫谦电子	型号：定制 规格：尺寸：6m*10.7m	河南赫谦电子科技有限公司	河南省平顶山市	套	1	6500	6500
会议连排椅									
1	会议连排椅	东盛	型号：DS-8006B-7 规格：座椅中至中：580mm，靠背高度：1020mm，座包放平到地面：440mm，扶手到地面高度：600mm，靠背到座包打开前端730mm，写字板打开靠背到扶手最前端 800mm	潍坊东盛座椅有限公司	山东省潍坊市	套	343	490	168070
LED 全彩屏									
1	LED 大屏	宇视	型号：MW-M18-RB 规格：像素结构：SMD 表贴三合一，显示尺寸长 7.04m, 高 4m	浙江宇视科技有限公司	浙江省杭州市	m²	28.16	6850	192896
2	视频处理器	宇视	型号：LC-C12 规格：最大带载 2621 万像素，最宽 16384 像素，最高 8192 像素，支持 4094*2160@60Hz 输入分辨率	浙江宇视科技有限公司	浙江省杭州市	台	1	19000	19000
3	挂墙钢构	宇视	型号：定制 规格：根据现场情况定制，主材全部采用 Q235B 镀锌钢构件、整体架构设计合理，整体厚度适中	浙江宇视科技有限公司	浙江省杭州市	m²	29.274	1000	29274

4	智能 配电 柜	宇视	型号：HB-P030-A 规格：防护功能：具有防静电、 抗震动、防电磁干扰	浙江宇视 科技有限 公司	浙江 省杭 州市	台	1	6000	6000
5	综合 布线	赫谦电子	型号：定制 规格：超六类网线，三项电	河南赫谦 电子科技 有限公司	河南 省平 顶山 市	项	1	11000	11000
灯光系统									
面光									
1	LED 成像 灯	夜来明	型号：CX200W 规格：输入电压/频率： AC100-240V，50/60HZ，LED 光 源 200W COB 双色温光源	佛山市夜 来明光电 科技有限 公司	广东 省佛 山市	台	10	2980	29800
一顶光									
1	帕灯	夜来明	型号：L5403 规格：输入电压/频率： AC100-240V，50/60Hz；色温 6500k	佛山市夜 来明光电 科技有限 公司	广东 省佛 山市	台	10	920	9200
2	平板 会议 灯	夜来明	型号：BP438 规格：输入电压/频率： AC100-240V，50/60HZ；光源 128 颗 3000K+128 颗 6400K 陶 瓷 LED 光源，双色温通道色温 3000-6400K 可调	佛山市夜 来明光电 科技有限 公司	广东 省佛 山市	台	7	1690	11830
3	光束 灯	夜来明	型号：BEAM380 规格：输入电压/频率 AC100-240V，50/60Hz；色温： 7000K	佛山市夜 来明光电 科技有限 公司	广东 省佛 山市	台	4	3960	15840
二顶光									
1	帕灯	夜来明	型号：L5403 规格：输入电压/频率： AC100-240V，50/60Hz；色温 6500k	佛山市夜 来明光电 科技有限 公司	广东 省佛 山市	台	10	920	9200
2	光束 灯	夜来明	型号：BEAM380 规格：输入电压/频率 AC100-240V，50/60Hz；色温： 7000K	佛山市夜 来明光电 科技有限 公司	广东 省佛 山市	台	4	3960	15840
其他设备									
1	控台	夜来明	型号：1024 规格：输入电压/频率： AC100-240V，50/60Hz；每台电 脑灯最多可用控制方式 40 主 通道+40 微调通道	佛山市夜 来明光电 科技有限 公司	广东 省佛 山市	台	1	4520	4520

2	信号放大器	夜来明	型号: DMX808 规格: DMX 信号分配器: 前置 8 路 DMX 信号分配器, 二进八出 (通过按键可切换成一进八出)	佛山市夜来明光电科技有限公司	广东省佛山市	台	2	1540	3080
3	直通箱	夜来明	型号: DY1204 规格: 输入电压/频率: 三相五线制 AC380V $\pm$ 10%, 频率 50Hz $\pm$ 5%; 输入额定电流: 200A, 最大可做 12 路 $\times$ 4KW 可用于任何负载	佛山市夜来明光电科技有限公司	广东省佛山市	台	1	3290	3290
4	安全链	夜来明	型号: 定制 规格: 不锈钢安全链, 承重 50kg, 根据现场吊顶高度定制长度	佛山市夜来明光电科技有限公司	广东省佛山市	条	45	45	2025
5	铝合金灯钩	夜来明	型号: 定制 规格: 铝合金灯钩, 单只承重 50kg, 根据现场吊顶高度定制长度	佛山市夜来明光电科技有限公司	广东省佛山市	个	53	66	3498
6	线缆	凯声	型号: KS-ZR325-3 $\times$ 2.5mm 规格: 3 $\times$ 2.5	许昌凯声电子科技有限公司	河南省许昌市	米	500	45	22500
7	信号线	凯声	型号: KS-ZR325-3 $\times$ 2.5mm 规格: 3 $\times$ 2.5mm 3 芯信号线	许昌凯声电子科技有限公司	河南省许昌市	米	500	10	5000
8	吊杆	夜来明	型号: 定制 规格: 吊杆, 圆管钢材, 承重 80kg, 根据现场吊顶高度定制长度	佛山市夜来明光电科技有限公司	广东省佛山市	道	3	2800	8400
音响系统									
1	主扩扬声器	嗨动	型号: RS-JF350 规格: 单元组成: 1 $\times$ 15"铁氧体磁铁低频单元, 2.5"音圈; 1 $\times$ 1"铁氧体高频单元, 1.75"音圈; 额定功率: 350W; 峰值功率: 1400W	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	只	2	4900	9800
2	补声+台唇扬声器	嗨动	型号: RS-JF250 规格: 单元组成: 1 $\times$ 12"铁氧体磁铁低频单元, 2.5"音圈; 1 $\times$ 1"铁氧体高频单元, 1.75"音圈; 额定功率: 250W; 峰值功率: 1000W	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	只	8	3870	30960

3	返听扬声器 1	嗨动	型号: RS-JR400 规格: 单元组成: 1×12"低频单元, 3" 耐高温音圈, 铁氧体磁铁; 1×1" 压缩驱动高频单元, 1.75" 音圈高音驱动头, 钛金属振动膜; 额定功率: 400W; 峰值功率: 1600W	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	只	2	3950	7900
4	低音扬声器 2	嗨动	型号: RS-J500 规格: 箱体结构: 18mm 桦木胶合夹板, 表面喷黑色耐磨防刮环保水性漆, 1.5T 金属全包网罩带防尘网; 额定功率: 500W; 峰值功率: 2000W	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	只	2	5400	10800
5	主扩功率放大器	嗨动	型号: AS-JA2600 规格: 8Ω 输出功率: 2X600W; 4Ω 输出功率: 2X800W; 8Ω 桥接输出功率: 1X1600W	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	4200	4200
6	补声+台唇功率放大器	嗨动	型号: AS-JA2400 规格: 8Ω 输出功率: 2X400W; 4Ω 输出功率: 2X550W; 8Ω 桥接输出功率: 1X1100W	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	4	3970	15880
7	返听功率放大器	嗨动	型号: AS-JA2600 规格: 8Ω 输出功率: 2X600W; 4Ω 输出功率: 2X800W; 8Ω 桥接输出功率: 1X1600W	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	4200	4200
8	低音功率放大器	嗨动	型号: AS-JA2850 规格: 8Ω 输出功率: 2X850W; 4Ω 输出功率: 2X1100W; 8Ω 桥接输出功率: 1X2200W	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	4340	4340
9	数字会议系统主机	嗨动	型号: MS-X9000WU 规格: 输入 2 路 XLR, 输出 2 路 RCA、2 路 XLR 平衡; 采用 4.3 英寸全彩电容触摸屏, 分辨率 800×480, 显示屏支持展示话筒电量、信道信号强度、音频信号强度、无线信号强度、会议模式、同时发言数量等	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	6880	6880
10	会议发言单元 1	嗨动	型号: MS-X40CSU 规格: 具备 2.4 寸 TFT 高清彩色显示屏, 支持显示话筒 ID 号、电池电量、发言计时等信息; 具备主席优先按键, 支持关闭正在发言的代表单元, 不	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	2150	2150

			受话筒模式和发言人数限制						
11	会议发言单元 2	嗨动	型号: MS-X40DSU 规格: 具备 2.4 寸 TFT 高清彩色显示屏, 支持显示话筒 ID 号、电池电量、发言计时等信息	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	5	2150	10750
12	充电箱	嗨动	型号: MS-E12 规格: 保护机制: 每个槽位具备完全独立的充放电进程, 消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停, 辅以最大时间保护机制	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	2290	2290
13	主持真分集无线话筒	嗨动	型号: MS-Z12-2S 规格: 具有 1.8 英寸彩色显示屏, 手持话筒显示屏尺寸 1 英寸; 支持通道频道号、频率、电量、音量、音频电平显示	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	套	1	4980	4980
14	天线放大器	嗨动	型号: AC-X28M 规格: 频率范围: 500MHz-950MHz; 直流输出: 外置 3A 开关电源, 可提供四组 12V 直流电给无线接收机	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	套	1	4290	4290
15	数字音频处理器	嗨动	型号: EAP0808S 规格: 支持 8 路平衡式话筒/线路输入, 具有 48V 幻象供电软开关, 8 路平衡式线路输出	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	3960	3960
16	反馈抑制器	嗨动	型号: AFS-421 规格: 输入输出: 2 路平衡输入, 2 路平衡输出; 输入输出提供压缩器、噪声门功能; 每通道提供 7 段 PEQ 及高通设置	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	3450	3450
17	调音台	嗨动	型号: AM1206 规格: 具有 8 路麦克风输入、8 路线路输入, 4 路立体声输入, 6 路断点插入, 输入具备 3 段均衡调节, MUTE 静音开关, PFL 耳机开关	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	台	1	3970	3970
18	有源监听音箱	嗨动	型号: AS-JF40A 规格: 额定功率: 40W; 峰值功率: 160W; 频率响应: 76Hz-18KHz; 最大声压级: 额定 106dB, 峰值 112dB	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	只	1	960	960
19	电源	嗨动	型号: PSC12HF	北京嗨动	北京	台	2	3240	6480

	时序器		规格：超大容量设计，支持 1 路空气开关，最大电流 60A，额定电流 50A；支持 12 路供电输出，每路输出 AC220V, 额定电流 10A，最大电流 16A，采用万能插座，适用各种类型插头	视觉科技有限公司	市				
20	音箱线	一线丰旭	型号：YX-5230P 规格：2*1.0 专业舞台音响线（国标 100 米）	深圳市一线电子有限公司	深圳市	盘	3	500	1500
21	音箱线	一线丰旭	型号：YX-5231P 规格：2*1.5 专业舞台音响线（国标 100 米）	深圳市一线电子有限公司	深圳市	盘	2	880	1760
22	机柜	图腾	型号：G26632 规格：国标 32U	广州图腾科技股份有限公司	广东省广州市	台	1	3800	3800
23	配件	嗨动	型号：定制 规格：国标 欧插 连接信号线 音响壁装支架 等	北京嗨动视觉科技有限公司	北京市	项	1	3000	3000
报价金额合计：（小写） <u>757133.00 元</u> （大写） <u>柒拾伍万柒仟壹佰叁拾叁元整</u>									

说明：总报价必须是包含到交货地点的所有费用的总和。

投标人：河南赫谦电子科技有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：2026年09月14日