

政府采购合同

甲方：张仲景国医大学筹建处

乙方：南阳市盛华源酒店用品有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，按照招标编号：豫财招标采购-2024-857，张仲景国医大学筹建处厨房配套设置及油烟净化设施采购项目公开招标的中标（成交）通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

1、合同总价：3928109.00元整（叁佰玖拾贰万捌仟壹佰零玖元整）。

2、设备的清单及具体要求详见附件（乙方投标文件投标报价一览表）。

3、交货时间：为本合同签订之日起55日历天内。

4、合同总价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的南阳市范围内规定的地点交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、货物产地及标准

1、货物为制造商全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备安装并调试至甲方认可的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、验收时，乙方须提供合同约定产品中甲方指定产品的质量检测报告，质量检测报告应由地市级及以上国家质量技术监督部门出具。

2、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

3、质量保证期起始时间是：验收合格后甲方签署验收证明文件日期。

4、货物质量保证期和免费维修期根据乙方在投标文件中的承诺和原装产品生产厂家的保质期承诺，质保期为两年。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货无条件包修、包换、包退。

5、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

6、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

甲方验收合同约定的货物合格后，按照张仲景国医大学筹建处要求，由乙方提供形式发票或完整的发票等，甲方在验收合格且具备付款条件之日起

5个工作日内向乙方支付合同价的97 %，预留3%作为质保金，质保期结束后无息返还。

八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价10%的违约金，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第1款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价2%的数额向采购单位支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第八条第1款及第2款交纳违约金外，乙方已交付的货物由甲方存留，直至在规定时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价10%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价10%的违约金，同时乙方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

九、提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，合理期间向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，向南阳市有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。合同附件包括：项目标号：豫财招标采购-2024-857，张仲景国医大学筹建处厨房配套设置及油烟净化设施采购项目的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式四份：甲方持有二份，乙方持有二份，均具有同等法律效力。

甲方：(公章)

张仲景国医大学筹建处

授权代理人：

日期：2024年9月25日

地址：南阳市北京南路539号

电话：

甲方开户行：建设银行南阳分行营业部

甲方账号：41050175860809667667

甲方账号名称：张仲景国医大学筹建处

甲方统一社会信用代码：12410000MB1P768943

企业规模：微企业 小企业 ☒ 中型企业

乙方：(公章)

南阳市盛华源酒店用品有限公司

授权代理人：田林忠

日期：2024年9月25日

地址：河南省南阳市示范区枣林街道长江路18号

(长江路与伏牛路交叉口向东20米)

电话：0377-63113177

乙方开户行：中国建设银行股份有限公司南

阳新华路支行

乙方账号：41001522326050200830

乙方账号名称：南阳市盛华源酒店用品有限公司

乙方统一社会信用代码：91411302561028927T

大型企业

报价一览表

项目名称	张仲景国医大学筹建处厨房配套设置及油烟净化设施采购项目
项目编号	豫财招标采购-2024-857
投 标 人	南阳市盛华源酒店用品有限公司 
投标报价	大写：叁佰玖拾贰万捌仟壹佰零玖元整 (¥： 3928109.00 元)
交货安装时间	签订合同后55日历天内供货安装调试完毕并申请验收
免费质保期	两年
备 注	质量要求：合格，达到国家相关规范标准并保证通过验收 交货安装时间比招标文件提前5天。

投标人名称（公章）： 南阳市盛华源酒店用品有限公司

项目编号： 豫财招标采购-2024-857

序 号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标		生产厂家	单 位	数 量	投标 单价	小计 (元)
河南国医学院厨房排烟清单（一楼排烟）									
清真特色餐饮区									
1	不锈钢烟罩	8000*1200*500	盛华源	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	9.6	830	7968
2	不锈钢隔油网	8500*790	盛华源	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	8.5	130	1105
3	不锈钢聚烟室	8000*600*600	盛华源	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	19.2	350	6720
4	吊链、挂钩	不锈钢吊链	盛华源	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	12	90	1080
5	防爆灯	LED耐高温	盛华源	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	4	130	520
清真厨房区									
1	不锈钢烟罩	8500*1200*500	盛华源	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	10.2	830	8466
2	不锈钢隔油网	8500*790	盛华源	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	8.5	130	1105
3	不锈钢聚烟室	8500*600*600	盛华源	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	20.4	350	7140
4	吊链、挂钩	不锈钢吊链	盛华源	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	12	90	1080
5	防爆灯	LED耐高温	盛华源	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	4	130	520
操作间(1)									
1	不锈钢烟罩	7500*1200*500	盛华源	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	9	830	7470
2	不锈钢隔油网	7500*790	盛华源	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	7.5	130	975
3	不锈钢烟室	7500*600*600	盛华源	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	280	5040
4	吊链、挂钩	不锈钢吊链	盛华源	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	12	90	1080
5	防爆灯	LED耐高温	盛华源	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	3	130	390
操作间(2)									
1	不锈钢烟罩	7500*1200*500	盛华源	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	9	830	7470

面点间（排烟东边走线）									
2	不锈钢隔油网	盛华源	7500*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	用品有限公司 南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	7.5	130	975
3	不锈钢烟室	盛华源	7500*600*600	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	用品有限公司 南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	280	5040
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	用品有限公司 南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	12	90	1080
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	用品有限公司 南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	3	130	390
洗碗间区									
1	不锈钢烟罩	盛华源	12500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	15	830	12450
2	不锈钢隔油网	盛华源	12500*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	12.5	130	1625
3	不锈钢烟室	盛华源	12500*700*700	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	35	280	9800
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	16	90	1440
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	6	130	780
操作间3-4（排烟东边走线）									
1	不锈钢烟罩	盛华源	2400*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	2.88	830	2390
2	不锈钢隔油网	盛华源	2400*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	2.4	130	312
3	不锈钢烟室	盛华源	2400*400*400	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	3.9	280	1092
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	4	90	360
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	1	130	130
6	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	24	290	6960
操作间3-4（排烟东边走线）									
1	不锈钢烟罩	盛华源	2组 *7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	830	14940
2	不锈钢隔油网	盛华源	15000*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	15	130	1950
3	不锈钢烟室	盛华源	2组 *7500*600*600	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	36	280	10080

4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	套	24	90	2160
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	套	6	130	780
操作间5-6（排烟东边走线）								
1	不锈钢烟罩	盛华源	2组 *7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	平方	18	830	14940
2	不锈钢隔油网	盛华源	15000*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	米	15	130	1950
3	不锈钢烟室	盛华源	2组 *7500*600*600	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	平方	36	280	10080
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	套	24	90	2160
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	套	6	130	780
操作间7-8（排烟东边走线）								
1	不锈钢烟罩	盛华源	2组 *7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	平方	18	830	14940
2	不锈钢隔油网	盛华源	15000*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	米	15	130	1950
3	不锈钢烟室	盛华源	2组 *7500*600*600	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	平方	36	280	10080
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	套	24	90	2160
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	套	6	130	780
清真特色厨房+清真厨房+操作间1（烟管及配套设施）								
1	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	平方	84	290	24360
2	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	平方	34	290	9860
3	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。到1楼烟道位置	平方	20.5	290	5945
4	低空油烟净化器	永嘉	60000m ³ /h	60000m ³ /h;组合式箱体，结构紧凑，可根据需要自由选择进出口风口方位，安装方便。可实现设备与控制分离操作，设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便。阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、油烟去除率高。	台	1	42000	42000
5	双层静音风柜（高压）	林发	22KW/380V	22KW/380V;专用风柜全铜线。采用纯铜线圈，箱体外层采用优质冷轧板，内层板采用多微孔板，两层板内部填充消声材料，外形是烤漆，★所投双进风柜式	台	1	18500	18500

3	双层静音风柜 (高压)	林发	11KW/380V	拆装自由, 清洗方便。阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、油烟去除率高。11KW/380V; 专用风柜全铜线。采用纯铜线圈, 箱体外层板采用优质冷轧板, 内层板采用多微孔板, 两层板内部填充消声材料, 外形是烤漆。★所投双进风柜式离心风机具有过滤功能, 提供国家部门颁发的相关证书★所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风机性能测试系统认定证书, 提供证书复印件 (须在国家市场监管总局官方网站可查询, 提供查询截图) ★所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》, 将样品在温度为 (80±2) °C 下, 储存48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 提供由省及以上检测机构出具的合格检测报告扫描件。 (须在省及以上质检院客户服务官方网站可查询, 提供查询截图) ★所投双进风柜式离心风机的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008和GB4706.1-2005标准, 响应文件中提供市级及以上质检院检测报告复印件, 并提供检测报告网络查询截图★所投的风机的生产企业有政府部门颁发的安全生产许可证, 提供证书复印件	东莞市林发通风设备有限公司	台	1	11500	11500
4	风柜减震器	盛华源	配套产品	弹簧减震外壳为不锈钢处理, 坚固耐用; 弹簧采用优质钢线制造, 外层防锈处理, 减震性能更好, 弹性更持久。安装风柜减震器可以吸收降低风柜运行时产生的振动和噪音。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	4	110	440
5	风柜软连接	盛华源	配套产品	高密度防水帆布, 外槽钢法兰做防腐处理。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	付	1	390	390
6	风柜及净化器支架	盛华源	配套产品	采用橡胶垫等材料, 角钢, 不锈钢, 不锈钢方钢框架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	2	1050	2100
7	不锈钢挡雨罩	盛华源	配套产品	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	550	550
8	智能控制器	沁鑫	11KW	1. 箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质, 采用烤漆绝缘处理 3. 面板配置智能开关 (控制) 模块, 多按键控制, 功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择 4. 内置智能防火控制板模块, 有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能 ★5. 产品智能开关 (控制) 模块符合: IEC60529:2013检测标准, 响应文件中提供智能开关 (控制) 模块通过市级及以上质量监督检测机构出具的: IP6X (试具不能触及危险带电部件)、IPX8 (外壳防水) 合格检测报告复印件 ★6. 产品控制板符合GB/T5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》, 响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上质量监督检测机构出具的: 燃烧性能 (垂直燃烧) 符合V-0级合格报告复印件	广东沁鑫科技有限公司	台	1	4500	4500
9	不锈钢出口双层消音弯头及消音管	盛华源	配套产品	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架, 外包消音棉。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	1	3000	3000
10	风柜/净化器线	郑州三厂	配套产品	国标铜线缆。	郑州三厂电缆科技有限公司	项	1	2900	2900
11	其他安装附件	盛华源	配套产品	固体胶, 燕尾丝, 膨胀丝、玻璃胶等	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	5800	5800
12	安装运输人工费	盛华源	配套产品	安装费, 人工费, 加班费, 运输费	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	7500	7500

操作间2、3、4、5区（烟管及配套设施）									
1	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	平方	98.4	290	28536
2	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	平方	31.2	290	9048
3	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	平方	30.7 2	290	8909
4	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	平方	158. 2	290	45878
5	低空油烟净化器	永嘉	72000m³/h	72000m³/h;组合式箱体，结构紧凑，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。可实现设备与控制分离操作，设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便。阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、油烟去除率高。	深圳永嘉环保通风设备有限公司	台	1	55000	55000
6	双层静音风柜（高压）	林发	30KW/380V	30KW/380V;专用风柜全铜线。采用纯铜线圈，箱体外层板采用优质冷轧板，内层板采用多微孔板，两层板内部填充消声材料，外形是烤漆，★所投双进风柜式离心风机具有过滤功能，提供国家部门颁发的相关证书★所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风风机性能测试系统认定证书，提供证书复印件（须在国家市场监管总局官方网站可查询，提供查询截图）★所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温》，将样品在温度为（80±2）℃下，储存48h，试验结束后，检查样品外观结构应正常；提供由省及以上检测机构出具的合格检测报告扫描件。（须在省级及以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图）	东莞市林发通风设备有限公司	台	1	19500	19500
7	风柜减震器	盛华源	配套产品	弹簧减震外壳为不锈钢处理，坚固耐用；弹簧采用优质钢线制造，外层防锈处理，减振性能更好，弹性更持久。安装风柜减震器可以吸收降低风柜运行时产生的振动和噪音。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	套	4	150	600
8	风柜软连接	盛华源	配套产品	高密度防水帆布，外槽钢法兰做防腐处理。防腐、防锈、经久耐用。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	付	1	550	550
9	风柜及净化器支架	盛华源	配套产品	采用橡皮垫等材料，角钢、不锈钢、不锈钢方钢框架。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	2	1550	3100
10	不锈钢挡雨罩	盛华源	配套产品	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	1	550	550
11	智能控制器	沁鑫	30KW	1.箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理 2.采用防水、高亮度运行指示灯； 3.面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择 4.内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能 ★5.产品智能开关（控制）模块符合：IEC60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块通过市及县级以上质量监督检测机构出具的：IP6X（试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件 ★6.产品控制板符合GB/T5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，响应文件中需提供产品控制板通过市及县级以上质量监督检测机构出具的：燃烧性能（垂直燃烧）符合V-0级合格报告复印件	广东沁鑫科技有限公司	台	1	8500	8500

12	不锈钢出口双层消音弯头及消音管	盛华源	配套产品	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架, 外包消音棉。	套	1	3000	3000
13	风柜/净化器线缆	郑州三厂	配套产品	国标铜线缆。	项	1	5000	5000
14	其他安装附件	盛华源	配套产品	固体胶, 燕尾丝, 膨胀丝、玻璃胶等	项	1	9500	9500
15	安装运输人工费	盛华源	配套产品	安装费, 人工费, 加班费, 运输费	项	1	11500	11500
操作间6、7、8区(烟管及配套设施)								
1	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	平方	60	290	17400
2	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	平方	32	290	9280
3	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	平方	93.6	290	27144
4	低空油烟净化器	永嘉	60000m3/h	60000m3/h; 组合式箱体, 结构紧凑, 可根据需要自由选择进出风口方位, 安装方便。可实现设备与控制分离操作, 设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。电场电压稳定, 不会随电场电流的增加而下降。电场分布装置采用活动结构, 拆装自由, 清洗方便。阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、油烟去除率高。	台	1	42000	42000
5	双层静音风柜(高压)	林发	22KW/380V	22KW/380V; 专用风柜全铜线。采用纯铜线圈, 箱体外层板采用优质冷轧板, 内层板采用多微孔板, 两层板内部填充消声材料, 外形是烤漆。★所投双进风柜式离心风机具有过滤功能, 提供国家部门颁发的相关证书★所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风机性能测试系统认定证书, 提供证书复印件(须在国家市场监管总局官方网站可查询, 提供查询截图)★所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》, 将样品在温度为(80±2)℃下, 储存48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 提供由省及级以上检测机构出具的合格检测报告扫描件。(须在省及级以上质检院客户服务平台官方网站可查询, 提供查询截图)★所投双进风柜式离心风机的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008和GB4706.1-2005标准, 响应文件中提供市及级以上质检院检测报告复印件, 并提供检测报告网络查询截图★所投的风机的生产企业有政府部门颁发的安全生产许可证, 提供证书复印件	台	1	18500	18500
6	风柜减震器	盛华源	配套产品	弹簧减震外壳为不锈钢处理, 坚固耐用; 弹簧采用优质钢线制造, 外层防锈处理, 减振性能更好, 弹性更持久。安装风柜减震器可以吸收降低风柜运行时候产生的振动和噪音。	套	4	120	480
7	风柜软连接	盛华源	配套产品	高密度防水帆布, 外槽钢法兰做防腐处理。防腐、防锈、经久耐用。	付	1	490	490
8	风柜及净化器支架	盛华源	配套产品	采用橡皮垫等材料, 角钢、不锈钢、不锈钢方钢框架。	台	2	1200	2400
9	不锈钢挡雨罩	盛华源	配套产品	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	台	1	550	550

10	智能控制器	沁鑫	22KW	1. 箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质, 采用烤漆绝缘处理 2. 采用防水、高亮度运行指示灯; 3. 面板配置智能开关(控制)模块, 多按键控制, 功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择 4. 内置智能防火控制板模块, 有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能 ★5. 产品智能开关(控制)模块符合: IEC60529:2013检测标准, 响应文件中提供智能开关(控制)模块通过市级及以上质量监督检测机构出具的: IP6X(试具不能触及危险带电部件)、IPX8(外壳防水)合格检测报告复印件 ★6. 产品控制板符合GB/T5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》, 响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上质量监督检测机构出具的: 燃烧性能(垂直燃烧)符合V-0级合格报告复印件	广东沁鑫科技有限公司	台	1	6800	6800
11	不锈钢出口双层消音弯头及消音管	盛华源	配套产品	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架, 外包消音棉。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	1	3000	3000
12	风柜/净化器线缆	郑州三厂	配套产品	国标铜线缆。	郑州三厂电缆科技有限公司	项	1	3800	3800
13	其他安装附件	盛华源	配套产品	固体胶, 燕尾丝, 膨胀丝、玻璃胶等	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	8000	8000
14	安装运输人工费	盛华源	配套产品	安装费, 人工费, 加班费, 运输费	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	9500	9500
河南国医学院厨房排烟清单(二楼排烟)									
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标 面点间(排烟链接现有烟道里面)						
1	不锈钢烟罩	盛华源 12500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋, 内置导油槽下挂接油盒。						
2	不锈钢隔油网	盛华源 12500*790	无磁201/19mm厚不锈钢圆管焊接而成。酒店专用, 防火隔油功能, 安全方便, 寿命长, 无异味, 易清洗。						
3	不锈钢聚烟室	盛华源 12500*700*700	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。						
4	吊链、挂钩	盛华源	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。						
5	防爆灯	盛华源 LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高, 光色纯, 无重影, 可防止点燃周围爆炸性混合物, 低发热量, 光源寿命长。						
洗碗间区									
1	不锈钢烟罩	盛华源 2400*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 周边作折边加强筋, 内置导油槽下挂接油盒。						
2	不锈钢隔油网	盛华源 2400*790	无磁201/19mm厚不锈钢圆管焊接而成。酒店专用, 防火隔油功能, 安全方便, 寿命长, 无异味, 易清洗。						
3	不锈钢聚烟室	盛华源 2400*400*400	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。						
							单位	数量	小计(元)
							生产厂家	投标单价	
							南阳市盛华源酒店用品有限公司	830	12450
							南阳市盛华源酒店用品有限公司	130	1625
							南阳市盛华源酒店用品有限公司	350	12250
							南阳市盛华源酒店用品有限公司	90	1440
							南阳市盛华源酒店用品有限公司	130	780
							南阳市盛华源酒店用品有限公司	830	2390
							南阳市盛华源酒店用品有限公司	130	312
							南阳市盛华源酒店用品有限公司	350	1365

4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	4	90	360
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	1	130	130
6	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	24	290	6960
操作间(1) (排烟链接现有烟道里面)									
1	不锈钢烟罩	盛华源	7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	9	830	7470
2	不锈钢隔油网	盛华源	7500*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	7.5	130	975
3	不锈钢聚烟室	盛华源	7500*600*600	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	350	6300
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	12	90	1080
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	3	130	390
操作间(2) (排烟链接现有烟道里面)									
1	不锈钢烟罩	盛华源	7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	9	830	7470
2	不锈钢隔油网	盛华源	7500*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	7.5	130	975
3	不锈钢聚烟室	盛华源	7500*600*600	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	350	6300
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	12	90	1080
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	3	130	390
操作间3									
1	不锈钢烟罩	盛华源	7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	9	830	7470
2	不锈钢隔油网	盛华源	7500*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	7.5	130	975
3	不锈钢聚烟室	盛华源	7500*600*600	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	350	6300
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	12	90	1080
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	3	130	390
操作间(4-5)									
1	不锈钢烟罩	盛华源	2组	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	830	14940

			*7500*1200*500			用品有限公司						
2	不锈钢隔油网	盛华源	15000*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	15	130			1950	
3	不锈钢聚烟室	盛华源	2组 *7500*600*600	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	36	350			12600	
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	24	90			2160	
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	6	130			780	
操作间6-7（排烟东边走管）												
1	不锈钢烟罩	盛华源	2组 *7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	830			14940	
2	不锈钢隔油网	盛华源	15000*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	15	130			1950	
3	不锈钢聚烟室	盛华源	2组 *7500*600*600	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	36	350			12600	
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	24	90			2160	
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	6	130			780	
操作间8-9-10（排烟东边走管）												
1	不锈钢烟罩	盛华源	3组 *7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	27	830			22410	
2	不锈钢隔油网	盛华源	22500*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	米	22.5	130			2925	
3	不锈钢聚烟室	盛华源	3组 *7500*600*600	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	54	350			18900	
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	36	90			3240	
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	9	130			1170	
面点间+操作间1+操作间2（烟管及配套设施）												
1	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	38.4	290			11136	
2	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	8.4	290			2436	
3	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。到1楼烟道位置	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	6.4	290			1856	

4	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。到1楼烟道位置	南宁市盛华源酒店用品有限公司	平方	32.8	290	9512
5	低空油烟净化器	永嘉	72000m³/h	72000m³/h; 组合式箱体, 结构紧凑, 可根据需要自由选择进出风口方位, 安装方便。可实现设备与控制分离操作, 设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。电场电压稳定, 不会随电场电流的增加而下降。电场分布装置采用活动结构, 拆装自由, 清洗方便。阻力小、噪音低、能耗低、可靠率高、油烟去除率高。	深圳永嘉环保通风设备有限公司	台	1	55000	55000
6	双层静音风柜 (高压)	林发	30KW/380V	30KW/380V; 专用风柜全铜线。采用纯铜线圈, 箱体外层采用优质冷轧板, 内层板采用多微孔板, 两层板内部填充消声材料, 外形是烤漆。★所投双进风柜式离心风机具有过滤功能, 提供国家部门颁发的相关证书。★所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风性能测试系统认定证书, 提供证书复印件 (须在国家市场监管总局官方网站可查询, 提供查询截图) ★所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》, 将样品在温度为 (80±2) °C下, 储存48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 提供由省及以上检测机构出具的合格检测报告扫描件。★所投双进风柜式离心风机的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008和GB4706.1-2005标准, 响应文件中提供市及以上质监局检测报告复印件, 并提供检测报告网络查询截图★所投的风机的生产企业有政府部门颁发的安全生产许可证, 提供证书复印件	东莞市林发通风设备有限公司	台	1	19500	19500
7	风柜减震器	盛华源	配套产品	弹簧减震外壳为镀锌处理, 坚固耐用; 弹簧采用优质钢线制造, 外层防锈处理, 减振性能更好, 弹性更持久。安装风柜减震器可以吸收降低风柜运行时候产生的振动和噪音。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	套	4	150	600
8	风柜软连接	盛华源	配套产品	高密度防水帆布, 外槽钢法兰做防腐处理。防腐、防锈、经久耐用。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	付	1	550	550
9	风柜及净化器支架	盛华源	配套产品	采用橡皮垫等材料, 角钢、不锈钢、镀锌方钢框架。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	2	1550	3100
10	挡雨罩	盛华源	配套产品	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	1	550	550
11	智能控制器	沁鑫	30KW	1. 箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质, 采用烤漆绝缘处理 2. 采用防水、高亮度运行指示灯; 3. 面板配置智能开关 (控制) 模块, 多按健控制, 功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择 4. 内置智能防火控制板模块, 有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能 ★5. 产品智能开关 (控制) 模块符合: IEC60529:2013检测标准, 响应文件中提供智能开关 (控制) 模块通过市及以上质量监督检测机构出具的: IP6X (试具不能触及危险带电部件)、IPX8 (外壳防水) 合格检测报告复印件 ★6. 产品控制板符合GB/T5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》, 响应文件中需提供产品控制板通过市及以上质量监督检测机构出具的: 燃烧性能 (垂直燃烧) 符合V-0级合格报告复印件	广东沁鑫科技有限公司	台	1	8500	8500
12	出口双层消音弯头及消音管	盛华源	配套产品	周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架, 外包消音棉。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	套	1	3000	3000
13	风柜/净化器线	郑州三	配套产品	国标铜线缆。	郑州三厂电缆科技	项	1	5000	5000

	头及消音管 风柜/净化器线 缆	郑州三 厂	配套产品		用品有限公司 郑州三厂电缆科技 有限公司	项	1	2100	2100
10					南阳市盛华源酒店 用品有限公司	项	1	3000	3000
11					南阳市盛华源酒店 用品有限公司	项	1	5000	5000
12					南阳市盛华源酒店 用品有限公司	项	1	5000	5000
操作间4、5、6、7区（烟管及配套设施）									
1	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店 用品有限公司	平方	98.4	290	28536
2	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店 用品有限公司	平方	31.2	290	9048
3	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店 用品有限公司	平方	30.7 2	290	8909
4	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店 用品有限公司	平方	144. 64	290	41946
5	低空油烟净化器	永嘉	72000m3/h	72000m3/h: 组合式箱体，结构紧凑，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。可实现设备与控制分离操作，设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便。阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、油烟去除率高。	深圳永嘉环保通风 设备有限公司	台	1	55000	55000
6	双层静音风柜（ 高压）	林发	30KW/380V	30KW/380V; 专用风柜全铜线。采用纯铜线圈，箱体外层板采用优质冷轧板，内层板采用多微孔板，两层板内部填充消声材料，外形是烤漆，★所投双进风柜式离心风机具有过滤功能，提供国家部门颁发的相关证书★所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风性能测试系统认定证书，提供证书复印件（须在国家市场监督管理总局官方网站可查询，提供查询截图）★所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B: 高温》，将样品在温度为（80±2）℃下，储存48h，试验结束后，检查样品外观结构应正常；提供由省及以上检测机构出具的合格检测报告扫描件。（须在省级及以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图）★所投双进风柜式离心风机的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008和GB4706.1-2005标准，响应文件中提供市级及以上质检院检测报告复印件，并提供检测报告网络查询截图★所投的风机的生产企业有政府部门颁发的安全许可证，提供证书复印件	东莞市林发通风设 备有限公司	台	1	19500	19500
7	风柜减震器	盛华源	配套产品	弹簧减震外壳为镀锌处理，坚固耐用；弹簧采用优质钢线制造，外层防锈处理，减振性能更好，弹性更持久。安装风柜减震器可以吸收降低风柜运行时产生的振动和噪音。	南阳市盛华源酒店 用品有限公司	套	4	150	600
8	风柜软连接	盛华源	配套产品	高密度防水帆布，外槽钢法兰做防腐处理。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店 用品有限公司	付	1	550	550
9	风柜及净化器支 架	盛华源	配套产品	采用橡皮垫等材料，角钢、不锈钢、镀锌方钢框架。	南阳市盛华源酒店 用品有限公司	台	2	1550	3100
10	挡雨罩	盛华源	配套产品	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店 用品有限公司	台	1	550	550

11	智能控制器	沁鑫	30KW	1. 箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质, 采用烤漆绝缘处理 2. 采用防水、高亮度运行指示灯; 3. 面板配置智能开关(控制)模块, 多按键控制, 功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择 4. 内置智能防火控制板模块, 有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能 ★5. 产品智能开关(控制)模块符合: IEC60529:2013检测标准, 响应文件中提供智能开关(控制)模块通过市及以上质量监督检测机构出具的: IP6X(试具不能触及危险带电部件)、IPX8(外壳防水)合格检测报告复印件 ★6. 产品控制板符合GB/T5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》, 响应文件中需提供产品控制板通过市及以上质量监督检测机构出具的: 燃烧性能(垂直燃烧)符合V-0级合格报告复印件	广东沁鑫科技有限公司	台	1	8500	8500
12	出口双层消音弯头及消音管	盛华源	配套产品	周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架, 外包消音棉。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	1	3000	3000
13	风柜/净化器线	郑州三厂	配套产品	国标铜线缆。	郑州三厂电缆科技有限公司	项	1	5000	5000
14	其他安装附件	盛华源	配套产品	固体胶, 燕尾丝, 膨胀丝、玻璃胶等	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	9500	9500
15	安装运输人工费	盛华源	配套产品	安装费, 人工费, 加班费, 运输费	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	11500	11500
操作间8、9、10区(烟管及配套设施)									
1	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	60	290	17400
2	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	32	290	9280
3	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	92	290	26680
4	低空油烟净化器	永嘉	60000m ³ /h	60000m ³ /h; 组合式箱体, 结构紧凑, 可根据需要自由选择进出口风口方位, 安装方便。可实现设备与控制分离操作, 设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。电场电压稳定, 不会随电场电流的增加而下降。电场分布装置采用活动结构, 拆装自由, 清洗方便。阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、油烟去除率高。	深圳永嘉环保通风设备有限公司	台	1	42000	42000
5	双层静音风柜(高压)	林发	22KW/380V	22KW/380V; 专用风柜全铜线。采用纯铜线圈, 箱体外层板采用优质冷轧板, 内层板采用多微孔板, 两层板内部填充消声材料, 外形是烤漆, ★所投双进风柜式离心风机具有过滤功能, 提供国家部门颁发的相关证书★所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风风机性能测试系统认证证书, 提供证书复印件(须在国家市场监管总局官方网站可查询, 提供查询截图)★所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》, 将样品在温度为(80±2)℃下, 储存48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 提供由省及以上检测机构出具的合格检测报告扫描件。(须在省及以上质监局客户服务平台官方网站可查询, 提供查询截图)★所投双进风柜式离心风机的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008和GB4706.1-2005标准, 响应文件中提供市及以上质监局检测报告复印件, 并提供检测报告网络查询截图★所投的风机的生产企业有政府部门颁发的安全生产许可	东莞市林发通风设备有限公司	台	1	18500	18500

5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南京市盛华源酒店用品有限公司	套	3	130	390
洗碗间区									
1	不锈钢烟罩	盛华源	2400*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南京市盛华源酒店用品有限公司	平方	2.88	830	2390
2	不锈钢隔油网	盛华源	2400*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南京市盛华源酒店用品有限公司	米	2.4	130	312
3	不锈钢聚烟室	盛华源	2400*400*400	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南京市盛华源酒店用品有限公司	平方	3.9	350	1365
4	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南京市盛华源酒店用品有限公司	平方	24	290	6960
5	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南京市盛华源酒店用品有限公司	套	4	90	360
6	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南京市盛华源酒店用品有限公司	套	1	130	130
操作间(1)									
1	不锈钢烟罩	盛华源	7500*1200*500	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，周边作折边加强筋，内置导油槽下挂接油盒。	南京市盛华源酒店用品有限公司	平方	9	830	7470
2	不锈钢隔油网	盛华源	7500*790	无磁201/19mm不锈钢圆管焊接而成。酒店专用，防火隔油功能，安全方便，寿命长，无异味，易清洗。	南京市盛华源酒店用品有限公司	米	7.5	130	975
3	不锈钢聚烟室	盛华源	7500*600*600	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南京市盛华源酒店用品有限公司	平方	18	350	6300
4	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南京市盛华源酒店用品有限公司	套	12	90	1080
5	防爆灯	盛华源	LED耐高温	厨房专用耐高温玻璃灯罩。抗压、防腐、防锈、经久耐用。导热率高，光色纯，无重影，可防止点燃周围爆炸性混合物，低发热量，光源寿命长。	南京市盛华源酒店用品有限公司	套	3	130	390
操作间(2-3-4-5)(一体机排烟)									
1	油烟净化一体机	永嘉	4组 *7500*1200*500	整机采用不锈钢外壳，抗腐蚀，易清洗，超强油水分离性能，高压除油除烟。功率800W，排风量4600M3，安装高度2.5米，可自由选择进出风口方向，净化率高达98%，目测无烟，是节能环保高效的油烟净化设备。	深圳永嘉环保通风设备有限公司	平方	36	6800	244800
2	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南京市盛华源酒店用品有限公司	套	48	90	4320
操作间(6-7-8)(一体机排烟)									
1	油烟净化一体机	永嘉	3组 *7500*1200*500	整机采用不锈钢外壳，抗腐蚀，易清洗，超强油水分离性能，高压除油除烟。功率800W，排风量4600M3，安装高度2.5米，可自由选择进出风口方向，净化率高达98%，目测无烟，是节能环保高效的油烟净化设备。	深圳永嘉环保通风设备有限公司	平方	27	6800	183600
2	吊链、挂钩	盛华源	不锈钢吊链	环形不锈钢吊链外加加不锈钢套管。防腐、防锈、经久耐用。	南京市盛华源酒店用品有限公司	套	36	90	3240
教工厨房+操作间1									
1	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南京市盛华源酒店用品有限公司	平方	38.4	290	11136

11	风柜/净化器线缆	郑州三厂	配套产品	国标铜线缆。	项	1	3200	3200
12	其他安装附件	盛华源	配套产品	固体胶, 燕尾丝, 膨胀丝, 玻璃胶等	项	1	6100	6100
13	安装运输人工费	盛华源	配套产品	安装费, 人工费, 加班费, 运输费	项	1	7500	7500
操作间2-3-4-5区(烟管及配套设施)								
1	分支管	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	平方	83.2	280	23296
2	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	平方	9.2	290	2668
3	主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	平方	18.6	280	5208
4	主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	平方	23.4	280	6552
5	主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚, 周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架。	平方	94	280	26320
6	双层静音风柜(高压)	林发	30KW/380V	30KW/380V; 专用风柜全铜线。采用纯铜线圈, 箱体外层板采用优质冷轧板, 内层板采用多微孔板, 两层板内部填充消声材料, 外形是烤漆, ★所投双进风柜式离心风机具有过滤功能, 提供国家部门颁发的相关证书★所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风性能测试系统认定证书, 提供证书复印件(须在国家市场监管总局官方网站可查询、提供查询截图)★所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》, 将样品在温度为(30±2)℃下, 储存48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 提供由省级及以上检测机构出具的合格检测报告扫描件。(须在省级及以上质检院客户服务平台官方网站可查询, 提供查询截图)★所投双进风柜式离心风机的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008和GB4706.1-2005标准, 响应文件中提供市级及以上质检院检验报告复印件, 并提供检测报告网络查询截图★所投的风机的生产企业有政府部门颁发的安全生产许可证, 提供证书复印件	台	1	19500	19500
7	风柜减震器	盛华源	配套产品	弹簧减震外壳为镀锌处理, 坚固耐用; 弹簧采用优质钢线制造, 外层防锈处理, 减振性能更好, 弹性更持久。安装风柜减震器可以吸收降低风柜运行时候产生的振动和噪音。	套	4	150	600
8	风柜软连接	盛华源	配套产品	高密度防水帆布, 外槽钢法兰做防腐处理。防腐、防锈、经久耐用。	付	1	550	550
9	风柜及净化器支架	盛华源	配套产品	采用橡胶垫等材料, 角钢、不锈钢、镀锌方钢框架。	台	1	1550	1550
10	智能控制器	沁鑫	30KW	1. 箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质, 采用烤漆绝缘处理 2. 采用防水、高亮度运行指示灯; 3. 面板配置智能开关(控制)模块, 多按键控制, 功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择 4. 内置智能防火控制模板, 有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能	台	1	8500	8500

				★5. 产品智能开关（控制）模块符合：IEC60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块）通过市级及以上质量监督检测机构出具的：IP6X（试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件 ★6. 产品控制板符合GB/T5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上质量监督检测机构出具的：燃烧性能（垂直燃烧）符合V-0级合格报告复印件					
11	出口双层消音弯头及消音管	盛华源	配套产品	周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架，外包消音棉。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	1	3000	3000
12	风柜/净化器线缆	郑州三厂	配套产品	国标铜线缆。	郑州三厂电缆科技有限公司	项	1	5000	5000
13	其他安装附件	盛华源	配套产品	固体胶，燕尾丝，膨胀丝、玻璃胶等	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	9500	9500
14	安装运输人工费	盛华源	配套产品	安装费，人工费，加班费，运输费	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	11500	11500
15	不锈钢百叶窗	盛华源	配套产品	无磁201/1.2mm厚不锈钢板，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	个	1	500	500
操作间6、7、8区（烟管及配套设施）									
1	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	62.4	290	18096
2	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	9.2	290	2668
3	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	18.6	290	5394
4	不锈钢主管道	盛华源	根据现场定制	不锈钢1.2mm厚，周边作折边加强筋处理，内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	平方	39	290	11310
5	双层静音风柜（高压）	林发	22KW/380V	22KW/380V；专用风柜全铜线。采用纯铜线圈，箱体外层板采用优质冷轧板，内层板采用多微孔板，两层板内部填充消声材料，外形是烤漆，★所投双进风柜式离心风机具有过滤功能，提供国家部门颁发的相关证书★所投双进风柜式离心风机生产厂商有通风性能测试系统认证证书，提供证书复印件（须在国家市场监管总局官方网站可查询，提供查询截图）★所投双进风柜式离心风机关键配件轴承通过GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》，将样品在温度为（80±2）℃下，储存在48h；试验结束后，检查样品外观结构应正常；提供由省级及以上检测机构出具的合格检测报告扫描件。（须在省级及以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图）★所投双进风柜式离心风机的内部布线、机械强度、电源连接和外部软线符合GB4706.27-2008和GB4706.1-2005标准，响应文件中提供市级及以上质检院检测报告复印件，并提供检测报告网络查询截图★所投的风机的生产企业有政府部门颁发的安全生产许可证，提供证书复印件	东莞市林发通风设备有限公司	台	1	18500	18500
6	风柜减震器	盛华源	配套产品	弹簧减震外壳为镀锌处理，坚固耐用；弹簧采用优质钢板制造，外层防锈处理，减振性能更好，弹性更持久。安装风柜减震器可以吸收降低风柜运行时候产生的振动和噪音。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	4	120	480
7	风柜软连接	盛华源	配套产品	高密度防水帆布，外槽钢法兰做防腐处理。防腐、防锈、经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	付	1	490	490

8	风柜及净化器支架	盛华源	配套产品	采用橡皮垫等材料, 角钢、不锈钢、镀锌方钢框架。	用品有限公司 南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	1200	1200
9	智能控制器	沁鑫	22KW	1. 箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质, 采用烤漆绝缘处理 2. 采用防水、高亮度运行指示灯; 3. 面板配置智能开关(控制)模块, 多按键控制, 功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择 4. 内置智能防火控制板模块, 有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能 ★5. 产品智能开关(控制)模块符合: IEC60529:2013检测标准, 响应文件中提供智能开关(控制)模块)通过市级及以上质量监督检测机构出具的: IP6X(试具不能触及危险带电部件)、IPX8(外壳防水)合格检测报告复印件 ★6. 产品控制板符合GB/T5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》, 响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上质量监督检测机构出具的: 燃烧性能(垂直燃烧)符合V-0级合格报告复印件	广东沁鑫科技有限公司	台	1	6800	6800
10	出口双层消音弯头及消音管	盛华源	配套产品	周边作折边加强筋处理, 内置加强筋十字支撑骨架, 外包消音棉。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	套	1	3000	3000
11	风柜/净化器线缆	郑州三厂	配套产品	国标铜线缆。	郑州三厂电缆科技有限公司	项	1	3800	3800
12	其他安装附件	盛华源	配套产品	固体胶, 燕尾丝, 膨胀丝、玻璃胶等	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	8000	8000
13	不锈钢百叶窗	盛华源	配套产品	无磁201/1.2mm厚不锈钢板, 内置加强筋十字支撑骨架。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	个	1	500	500
14	安装运输人工费	盛华源	配套产品	安装费, 人工费, 加班费, 运输费	南阳市盛华源酒店用品有限公司	项	1	9500	9500
河南国医学院教职工厨房设备清单									
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	
1	高身饼盆车	盛华源 695*645*2000	整体框架采用联众无磁SUS304/1.0mm厚钢板折外翻内扣槽加工制作而成, 12层底板均做多道撑架加固, 腿采用38mm*38mm管, 下带万向轮设计, 可全方位移动, 外型美观, 经久耐用。 电源: 220V/50Hz, 压缩机功率: 720W; 制冷方式: 直冷式; 冷藏温度: 0℃~10℃; 冷冻温度: -18℃~-0℃; 外壳优质无指纹不锈钢油膜板, 内胆优质不锈钢; 品牌压缩机, 全铜制冷管, 绿色环保制冷剂; 整体聚氨酯高压发泡, 加厚箱体; 强力磁力门封条, 加厚自回归门, 配置可调节层架, 微电脑数字温控, 配优质加重静音轮。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	1150	1150	
2	四门冰柜	广东星 1220*700*1950	电	广东星制冷设备有限公司	台	2	3750	7500	
3	刀具砧板消毒柜A	皓智 1200*700*1800	柜体外壳采用全不锈钢板材料制作, 坚固耐用、清洁卫生、高温高效; 远红外红外线烘干及臭氧保洁消毒功能, 设有防臭氨泄漏装置, 使产品工作更节能、更环保。全自动控温功能, 适合各种高低温餐具消毒保护, 不损坏餐具。 ★多功能: 打蛋, 搅拌, 和面 ★商用容量10-80L ★强劲交流电机, 三挡调节, 可拆卸不锈钢桶	山东鑫皓电器有限公司	台	1	2950	2950	
4	多功能搅拌机	恒祥 450*783*900		江苏省如东县恒祥食品机械厂	台	1	3600	3600	

5	卧式和面机	美鹰	750*475*970	搅拌轴与蛟龙均采用优质304不锈钢，铜线电机，动力足、噪音低，芯片控制具有自动纠正转和面功能，开盖停机，安全性高，整机外形美观，做工精致。军工产品，具有自动断电保护功能。	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	4500	4500
6	350半自动压面机	美鹰	605*635*1025	可揉压各种酥韧性面团。结构简单、使用方便，轧辊间隙在一定范围内（1-25mm）无级调节。具有结构合理、美观实用、压面效率高的优点，而且运转平稳，噪音低（采用多齿传动）。	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	3900	3900
7	四层平板货架	盛华源	1500*500*1550	★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制，上层面板为50mm厚柳木木板，下部做多道不锈钢码槽撑架加固。下层采用联众无磁304/1.2mm厚不锈钢板，周边做外翻边扣槽加强筋处理。腿管采用直径50mm不锈钢管，地角采用可调式不锈钢子弹脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	1560	1560
8	木面双通打荷台	盛华源	1800*800*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用Φ50可调式重力脚。智能恒温系统；LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在±1-2℃。人性化简洁设计；透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	2	3600	7200
9	双通上掀门打荷台	盛华源	1800*800*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，全折边翻边扣槽加强筋处理，面板下部做多道不锈钢码槽撑架加固。腿管为38mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚。拼台前及后靠背与灶灶尺寸一致。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	2	3200	6400
10	落地式电饼铛	通球	650*720*900	外置常明火，防污效果好；采用特制仿形限位定型双层合金炉膛，经久耐用；燃烧器采用全不锈钢抗氧化防腐耐用5年以上；燃烧器采用全预混斜条缝，更节能环保，加快出菜率；大、中、小火三挡燃烧精准控制排放标准；原创聚热反射技术；一键逆转启动电源、点火、风机三功能；按国家标准设计两个防爆口。	北京市通球厨房设备有限公司	台	2	1680	3360
11	炉拼台	盛华源	400*1000*800/350	超静音节能铜炉头，330毫米双层球铁全封闭炉膛+二次预混分体式多孔炉头+延时点火器+整体不锈钢反射体+180瓦风机，节能能效比市场上同类产品节能30%，节能率、维修率、寿命、噪音、热效率、热负荷性能更佳。面板采用国标SUS 201/1.2mm不锈钢板，后靠背及围板采用201/1.0mm不锈钢板，内置铁板、方钢、不锈钢，发泡隔热处理，骨架采用镀锌方钢焊接而成，配不锈钢可调式子弹脚。做工精细，经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	3	680	2040
12	燃气单头大锅灶	华杰	1000*1000*800/350	电源：220V/50Hz，功率：3000W*2，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀士磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；IPX6标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水	山东华杰厨业有限公司	台	1	4200	4200
13	燃气双头单尾炒炉	华杰	1800*1000*800/350	材选用：面板为304、国标厚度为1.5mm，侧板、背板、底板为201、国标厚度为1.0mm；2、设有过压、过流、机芯高温、线盘高温保护、锅具干烧保护，并且文字故障描述。3、全封密机芯，信号传输全部采用屏蔽线。4、德国进口IGBT功率运行更稳定。5、台面一体成型，IP67标准防水设计。6、高标准防漏水处理；线盘底部加特有绝缘设计，隔热棉加防水工艺安全无忧。功率：20KW	山东华杰厨业有限公司	台	2	8500	17000
14	四头电磁煲仔炉	沁鑫	800*1000*800/450	1、板材选用：面板为304、国标厚度为1.5mm，侧板、背板、底板为201、国标厚度为1.0mm；2、设有过压、过流、机芯高温、线盘高温保护、锅具干烧保护，并且文字故障描述。3、全封密机芯，信号传输全部采用屏蔽线。4、德国进口IGBT功率运行更稳定。5、台面一体成型，IP67标准防水设计。6、高标准防漏水处理；线盘底部加特有绝缘设计，隔热棉加防水工艺安全无忧。功率：20KW	广东沁鑫科技有限公司	台	1	5800	5800
15	单头汤桶炉	智胜	850*850*800/450	1、板材选用：面板为304、国标厚度为1.5mm，侧板、背板、底板为201、国标厚度为1.0mm；2、设有过压、过流、机芯高温、线盘高温保护、锅具干烧保护，并且文字故障描述。3、全封密机芯，信号传输全部采用屏蔽线。4、德国进口IGBT功率运行更稳定。5、台面一体成型，IP67标准防水设计。6、高标准防漏水处理；线盘底部加特有绝缘设计，隔热棉加防水工艺安全无忧。功率：20KW	山东智胜厨房设备有限公司	台	1	4500	4500
16	电磁单头矮汤炉	沁鑫	700*800*600/650	1、板材选用：面板为304、国标厚度为1.5mm，侧板、背板、底板为201、国标厚度为1.0mm；2、设有过压、过流、机芯高温、线盘高温保护、锅具干烧保护，并且文字故障描述。3、全封密机芯，信号传输全部采用屏蔽线。4、德国进口IGBT	广东沁鑫科技有限公司	台	1	6800	6800

31	双层工作台	盛华源	1800*800*800	上面板采用联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板,台面下衬加厚防水减震板双边及中、下层做下翻边扣槽加强筋处理,地角采用50#可调式子弹脚,腿管采用51#不锈钢管。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	3	1450	4350
32	四门保洁柜	盛华源	1200*500*1800	2、工作台全部采用满焊工艺且边角四周压死边,防止割手,方便操作人员清洁防止滑伤;	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	6	3200	19200
33	超声波浸泡池	派美汇	1500*800*800	采用优质304#不锈钢生产,一键式操作系统电脑集成电路,操作更简单,更人性化,更科学。50-60度的温水循环洗涤,高压水流对餐具进行强力冲洗,节省洗涤剂水,环保节能。80-85度的高温水对餐具进行二次清洗,确保餐具安全卫生。	北京盛丰宏安厨房设备有限公司	台	1	6200	6200
34	步进式开水器	愉升	9KW	全钢全发保温层,节能40%,内置为304#不锈钢,自动温控技术,特设有缺水保护功能,当开水器无水时能自动切断电源,防止干烧。	广东愉升节能环保设备有限公司	台	4	2800	11200
35	开水器	愉升	12KW	全钢全发保温层,节能40%,内置为304#不锈钢,自动温控技术,特设有缺水保护功能,当开水器无水时能自动切断电源,防止干烧。	广东愉升节能环保设备有限公司	台	4	1700	6800
36	豆浆机	伊东	60升	容量大,操作系统方便,安全可靠,出浆快,主要零件为不锈钢制品,安全卫生,外形豪华美观。	广州市伊东机电股份有限公司	台	1	6800	6800
37	筷子消毒车	皓智	常规产品	智能款	山东鑫皓智电器有限公司	台	2	1150	2300
38	工具拖把消毒柜	优帝斯	常规产品	使产品工作更节能、更环保。全自动控温功能	山东省博兴县中至信厨房设备厂	台	2	2800	5600
39	洗手池	盛华源	2500*600*800	★优质304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0MM ★支撑管采用38#不锈钢管配可调节子弹脚	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	2	1950	3900
40	拖把池	盛华源	1200*500	★优质304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0MM ★支撑管采用38#不锈钢管配可调节子弹脚	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	4	1250	5000
41	米面架	盛华源	1200*600*300	★优质304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0MM ★支撑管采用38#不锈钢管配可调节子弹脚	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	12	690	8280
42	四层货架	盛华源	1200*500*1500	★优质304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度 1.0MM ★支撑管采用38#不锈钢管配可调节子弹脚	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	12	1380	16560
43	6门更衣柜	盛华源	900*500*1800	全焊接。整体采用联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板,上台面下衬加厚防水减震板,层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配悬滑轨道式拉门,地角采用Φ50可调式重力脚。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	8	2150	17200
44	留样柜	冰熊	650*700*1800	箱体采用优质结构钢板,经先进防腐磷化、喷涂工艺,表面色泽柔和;多层透明保温玻璃门、内充惰性气体,门体防淋露加热功能,方便在湿度大的环境下使用;上下点平均温度数字显示,便于准确观察监控箱体内部温度,温度显示精度高;箱内照明系统使箱体内部一目了然。	河南冰熊制冷设备有限公司	台	2	1850	3700
45	洗地龙头	佳宣鼎	15米	静电喷涂优质钢主体,喉管自动回卷装置,棘轮系统,防锁死,棘轮保持放松,蓝色耐高压软管可拉长15米,配置喉管止动器,可调节。	河南佳鼎金属制品有限公司	个	4	1950	7800
46	灭蝇灯	宝视达	常规产品	1.电源:220~230V/50Hz;2.灯管功率:F20T8BL(20W)×2支;3.灭蚊蝇范围:60~150平方米4.能有效的吸引蚊蝇靠近高压网进行电击,高压网利用先进的安全升压技术。	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	台	10	95	950
47	紫外线消毒灯	宝视达	常规产品	1.电源电压:220V±10% 50Hz;2.紫外线灯管功率:30W×2;3.辐射紫外线波长:253.7nm;4.紫外线辐射度:≥100 uW/cm ² (距灯管中心1米处);5.消毒时间:自控范围:0-120分钟。	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	台	8	320	2560
48	通道式风淋室	河南万	1400*900*2100	1.风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。	河南万博净化科技	台	1	7800	7800

		搏		2. 风淋室的主板由304不锈钢制成。 3. 自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室； 4. 人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。	有限公司				
49	五格售饭车	盛华源	1800*700*800	整体框架采用联众无磁304/1.0mm厚钢板冲压钢胆，全钢框架结构，地角采用38mm子弹脚，下水口采用全不锈钢优质下水口及拦渣器。	南京市盛华源酒店用品有限公司	台	5	2300	11500
50	厨房灭火系统	南京厨功夫	防火	采用法兰拉丝不锈钢、铜及少量铝合金并通过防腐处理，灭剂输送管道采用DN15卡压式不锈钢管及其配套的钢管接口或铜合金接口，24小时火灾自动探测，自动实施灭火，也可手动控制；设有自动切断燃料供应的功能；切断燃气，喷射冷却水，防止复燃，有效喷射时间 30S，3S-8S 快速扑灭油锅火，灭剂剂为高 1效，无色，无味的厨房专用灭剂，单独组不污染餐具设备	南京厨功夫消防设备有限公司	套	1	13800	13800

河南国医学院药膳厨房设备清单

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计（元）
1	双层工作台	盛华源 1000*800*800	上面板采用联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，台面下衬加厚防水减震板双边及中、下层做下翻边扣槽加强筋处理，地角采用50#可调式子弹脚，腿管采用51不锈钢管。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	3	880	2640
2	养生电饭煲	双喜 4升	养生电饭煲，宜兴紫砂煲汤锅电脑版	珠海双喜电器股份有限公司	台	12	155	1860
3	十眼电陶炉柜	盛华源 1970*800*800	大线圈加热速度快；钛晶面板，不挑锅，平底耐高温，易清洁耐用；一炉一控制开关，同时烹饪不相互干扰。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	2	9200	18400
4	大双玻璃门展示柜	广东星星 1200*700*1950	电源：220V/50Hz，压缩机功率：270W；制冷方式：直冷式；冷藏温度：0℃~10℃；外壳优质无指纹不锈钢油膜板、内胆优质不锈钢；品牌压缩机，全铜制冷管，绿色环保制冷剂；整体聚胺脂高压发泡，加厚箱体；强力磁力门封条，加厚自回归门，配置可调节层架，旋钮式微电脑数字温控，配可调节地脚。	广东星星制冷设备有限公司	台	1	3700	3700
5	单门单星盆柜	盛华源 800*700*800	★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	1680	1680
6	双门平台雪柜	广东星星 1800*800*800	电源：220V/50Hz，压缩机功率：270W；制冷方式：直冷式；冷藏温度：0℃~10℃；外壳优质无指纹不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢；品牌压缩机，全铜制冷管，绿色环保制冷剂；整体聚胺脂高压发泡，加厚箱体；强力磁力门封条，加厚自回归门，配置可调节层架，旋钮式微电脑数字温控，配可调节地脚。	广东星星制冷设备有限公司	台	2	2600	5200
7	双门热风循环消毒柜	皓智 1300*630*1940	柜体外壳采用全不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生、高温高效；远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能，设有防臭氧泄漏装置，使产品工作更节能、更环保。全自动控温功能，适合各种高低温餐具消毒保护，不损坏餐具。采用热循环风360度无死角消毒杀菌灭杀率98%以上。	山东鑫皓智电器有限公司	台	1	4200	4200
8	双层工作台	盛华源 2760*800*800	上面板采用联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，台面下衬加厚防水减震板双边及中、下层做下翻边扣槽加强筋处理，地角采用50#可调式子弹脚，腿管采用51不锈钢管。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	4350	4350

9	单星水池柜连垃圾柜	盛华源	1200*600*800/150	★优质304#磨砂不锈钢板制作, 板材厚度 1.0MM ★支撑管采用38#不锈钢管配可调节子弹脚	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	1	2150	2150
10	双通暖碟柜	盛华源	2000*900*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板, 上台面下加厚防水减震板, 层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门, 地角采用Φ50可调式重力脚。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	3	3750	11250
11	双通打荷台	盛华源	2500*900*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板, 上台面下加厚防水减震板, 层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门, 地角采用Φ50可调式重力脚。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	1	4200	4200
12	燃气单头煲汤炉	华杰	700*750*500/300	采用优质SUS201不锈钢板制作, 特制高效节能灶头, 精选名牌风机、阀门, 低噪音, 高环保, 一流的操作系统。线条更流畅, 外形更美观, 并使用可调不锈钢脚, 方便安装, 放置平稳。	山东华杰厨业有限公司	台	2	2750	5500
13	五门海鲜蒸柜	美厨	800*770*1770	内胆采用SUS304不锈钢, 内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术。门把手采用全钢旋转式手柄。定温定时设计	滨州市美厨厨业有限公司	台	2	28500	57000
14	落地式电饼铛	通球	700*800*900	智能恒温系统: LED数码显示屏, 温控范围2~48℃, 可任意调控恒温, 温度调控的精度为1℃, 并且温差能够控制在±1~2℃。人性化简洁设计: 透明玻璃门立式结构, 双层透明玻璃门, 可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁, 安全系数增高, 底部有脚轮, 可轻松移动箱体。	北京市通球厨房设备有限公司	台	1	1680	1680
15	柜式电炸锅	华派	800*600*900	采用优质SUS201不锈钢板制作, 强度高, 韧性好; 高效能发热管, 升温快速, 炸制食物更酥口; 超温保护装置, 温度范围50℃至200℃, 保证食物正常的炸制温度, 不焦不干, 安全卫生, 设计圆滑平整, 简洁美观。	博兴县华派厨房设备厂	台	1	2300	2300
16	工程款三层六盘电烤箱	粤丰	1240*860*1515	采用硅酸铝保温层, 隔热效果好, 箱壳材料为热镀锌彩涂板, 双层防锈。吊拉式门较, 舒适耐用, 内置热断路器, 超温保护功能, 内置脱扣开关, 起到安全保护作用。炉体采用组合式结构, 独立控制, 温度均匀。	广东万佳粤丰食品机械有限公司	台	1	7200	7200
17	双通打荷台	盛华源	1800*900*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板, 上台面下加厚防水减震板, 层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门, 地角采用Φ50可调式重力脚。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	1	3600	3600
18	燃气单头单尾炒炉	华杰	1100*1000*800/350	超静音节能铜炉头, 330毫米双层球铁全封闭炉膛+二次预混分体式多孔炉头+延时点火器+整体不锈钢反射体+180瓦风机, 节能能效比市场上传统产品节能30%, 节能率、维修率、寿命、噪音、热效率、热负荷性能更佳。面板采用国标SUS201/1.2mm不锈钢板, 后靠背及围板采用201/1.0mm不锈钢板, 内置铁板、方钢、不锈钢, 发泡隔热处理, 骨架采用镀锌方钢焊接而成, 配不锈钢可调式子弹脚。做工精细, 经久耐用。	山东华杰厨业有限公司	台	1	4200	4200
19	燃气四头煲仔炉	华杰	1000*1000*800/450	主面板采用国标304/1.0mm厚不锈钢板, 后靠背不锈钢折外翻边, 炉头采用广东“黄伟”3#炉头, 骨架用国标4#A3角钢, 炉篦子用自制加强篦子, 气阀采用广东专用球阀, 主面板采用国标304/1.0mm厚不锈钢板, 后靠背不锈钢折外翻边, 炉头采用广东“黄伟”3#炉头, 骨架用国标4#A3角钢, 炉篦子用自制加强篦子, 气阀采用广东专用球阀, 地角采用Φ50mm自制可调子弹脚。外型美观, 经久耐用。	山东华杰厨业有限公司	台	1	3200	3200
20	四头猛火炉	华杰	1000*1000*800/450	主面板采用国标304/1.0mm厚不锈钢板, 后靠背不锈钢折外翻边, 炉头采用广东“黄伟”3#炉头, 骨架用国标4#A3角钢, 炉篦子用自制加强篦子, 气阀采用广东专用球阀, 主面板采用国标304/1.0mm厚不锈钢板, 后靠背不锈钢折外翻边, 炉头采用广东“黄伟”3#炉头, 骨架用国标4#A3角钢, 炉篦子用自制加强篦子, 气阀采用广东专用球阀, 地角采用Φ50mm自制可调子弹脚。外型美观, 经久耐用。	山东华杰厨业有限公司	台	1	3600	3600
21	料台	盛华源	500*1000*800	全焊接。采用联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板, 全折边翻边扣槽加强筋处理, 面板下部做多道不锈钢码槽撑架加固。腿管为38#不锈钢圆管, 配不锈钢可调式子弹脚。拼台前面及后靠背与炉灶尺寸一致。	南宁市盛华源酒店用品有限公司	台	2	690	1380

22	燃气双头双尾炒炉	华杰	1800*1000*800 /350	超静音节能铜炉头，330毫米双层铁全封闭炉膛+二次预混分体式多孔炉头+延时点火器+整体不锈钢反射体+180瓦风机，节能能效比市场上传统产品节能30%，节能率、维修率、寿命、噪音、热效率、热负荷性能更佳。面板采用国标SUS 201/1.2mm不锈钢板，后靠背及围板采用201/1.0mm不锈钢板，内置铁板、方钢、不锈钢，发泡隔热处理，骨架采用镀锌方钢焊接而成，配不锈钢可调式子弹脚。做工精细，经久耐用。	山东华杰厨业有限公司	台	1	8500	8500
23	高身饼盆车	盛华源	695*645*2000	整体框架采用联众无磁SUS304/1.0mm厚钢板折外翻内扣槽加工制作而成，12层底板均做多道撑架加固，腿采用38mm*38mm管，下带万向轮设计，可全方位移动，外型美观，经久耐用。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	1150	1150
24	单星水池柜连收残车	盛华源	1200*800*800	★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★支撑管采用38#不锈钢管配可调节子弹脚	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	2	3150	6300
25	单通打荷台	盛华源	1800*700*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用φ50可调式重力脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	3100	3100
26	木面双通打荷台	盛华源	1800*800*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用φ50可调式重力脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	2	3600	7200
27	单通打荷台	盛华源	2850*600*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用φ50可调式重力脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	3950	3950
28	单孔收餐柜连车	盛华源	700*700*800/100	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用φ50可调式重力脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	1650	1650
29	三星盆柜	盛华源	2300*700*800/100	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用φ50可调式重力脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	3200	3200
30	多功能搅拌机	恒祥	532*783*900	★多功能：打蛋、搅拌、和面 ★商用容量10-80L ★强劲交流电机，三挡调节，可拆卸不锈钢桶	江苏省如东县恒祥食品机械厂	台	1	3600	3600
31	25kg卧式和面机	美鹰	750*475*970	搅拌轴与蛟龙均采用优质304#不锈钢，铜线电机，动力足、噪音低，芯片控制具有自动倒正转和面功能，开盖停机，安全性高，整机外形美观，做工精致。军工产品，具有自动断电保护功能。	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	4500	4500
32	350半自动压面机	美鹰	605*635*1025	可揉压各种酥韧性面团。结构简单、使用方便。轧辊间隙在一定范围内（1-25mm）无级调节。具有结构合理、美观实用、压面效率高的优点，而且运转平稳，噪音低（采用多齿传动）。	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	3900	3900
33	四门高身冰柜	广东星	1220*760*1950	电源：220V/50Hz，压缩机功率：720W；制冷方式：直冷式；冷藏温度：0℃~10℃；冷冻温度：-18℃~-0℃。外壳优质无指纹不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢；品牌压缩机，全铜制冷管，绿色环保制冷剂；整体聚氨酯高压发泡，加厚箱体；强力磁力门封条，加厚自回归门，配置可调节层架，微电脑数字温控，配优质加重静音轮。	广东星星制冷设备有限公司	台	3	3750	11250
34	单通打荷台	盛华源	1500*700*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用φ50可调式重力脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	1	2950	2950
35	单通打荷台	盛华源	1800*800*800	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用φ50可调式重力脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	2	3200	6400
36	双层开口挂墙吊柜	盛华源	1800*350*600	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用φ50可调式重力脚。	南阳市盛华源酒店用品有限公司	台	2	2150	4300
37	双门平台雪柜	广东星	1800*800*800	电源：220V/50Hz，压缩机功率：270W；制冷方式：直冷式；冷藏温度：0℃~10℃	广东星星制冷设备有限公司	台	2	2600	5200

38	上掀四门碗柜	星 盛华源	1200*700*2000	℃：外壳优质无指纹不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢；品牌压缩机，全铜制冷管，绿色环保制冷剂；整体聚胺脂高压发泡，加厚箱体；强力磁力门封条，加厚自回归门，配置可调节层架，旋钮式微电脑数字温控，配可调节地脚。 2、工作台面全部采用满焊工艺且边角四周压边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤； 电源：220V/50Hz，压缩机功率：270W；制冷方式：直冷式；冷藏温度：0℃~10℃；外壳优质无指纹不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢；品牌压缩机，全铜制冷管，绿色环保制冷剂；整体聚胺脂高压发泡，加厚箱体；强力磁力门封条，加厚自回归门，配置可调节层架，旋钮式微电脑数字温控，配可调节地脚。	台	1	3900	3900	有限公司 南阳市盛华源酒店用品有限公司
39	大双玻璃门展示柜	王牌	1200*750*1950	℃：外壳优质无指纹不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢；品牌压缩机，全铜制冷管，绿色环保制冷剂；整体聚胺脂高压发泡，加厚箱体；强力磁力门封条，加厚自回归门，配置可调节层架，旋钮式微电脑数字温控，配可调节地脚。	台	3	3850	11550	山东王牌商用厨具有限公司
40	单星水池柜连收残车	盛华源	1200*700*800/150	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用Φ50可调式重力脚。	台	1	2350	2350	南阳市盛华源酒店用品有限公司
41	刀具砧板组合消毒柜	皓智	600*700*1950	柜体外壳采用全不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生、高温高效；远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能，设有防臭漏油装置，使产品工作更节能、更环保。全自动温控功能，适合各种高低温餐具消毒保护，不损坏餐具。 电源：220V/50Hz，压缩机功率：270W；制冷方式：直冷式；冷藏温度：0℃~10℃；外壳优质无指纹不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢；品牌压缩机，全铜制冷管，绿色环保制冷剂；整体聚胺脂高压发泡，加厚箱体；强力磁力门封条，加厚自回归门，配置可调节层架，旋钮式微电脑数字温控，配可调节地脚。	台	1	1950	1950	山东鑫皓智电器有限公司
42	四门高身冰柜	广东星	1220*700*1950	℃：外壳优质无指纹不锈钢油膜板，内胆优质不锈钢；品牌压缩机，全铜制冷管，绿色环保制冷剂；整体聚胺脂高压发泡，加厚箱体；强力磁力门封条，加厚自回归门，配置可调节层架，旋钮式微电脑数字温控，配可调节地脚。	台	1	3750	3750	广东星星制冷设备有限公司
43	台下制冰机	银都	40公斤	采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立一体式结构，节省空间。有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片，控制可靠，运行平稳。独特的水箱浮球式进水系统，保证无残余余水，节水电。制冰机质量可靠，性能稳定，噪音低，运行稳定可靠，冰块硬度高，温度低。 ★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制	台	1	3550	3550	银都餐饮设备股份有限公司
44	四层平板倾斜货架	盛华源	1500*600*1550	★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制	台	1	2300	2300	南阳市盛华源酒店用品有限公司
45	四层平板	盛华源	1500*500*1500	★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM ★立柱1.0mm钢板定制	台	1	150	150	南阳市盛华源酒店用品有限公司
46	脚踏式洗手星	盛华源	887*500*770	全焊接。联众无磁304/1.0mm厚不锈钢板，上台面下衬加厚防水减震板，层板下部及周边做下翻边扣槽加强筋处理。配上掀门，地角采用Φ50可调式重力脚。	台	1	1150	1150	南阳市盛华源酒店用品有限公司
47	蔬菜清洗机	派美汇	1500*800*800	采用优质304不锈钢生产，一键式操作系统电脑集成电路，清洗根茎，蔬菜，类操作更简单，更人性化，更科学。50-60度的温水循环洗涤，高压水流对餐具进行强力冲洗，节省洗涤用水，环保节能。80-85度的高温水对餐具进行二次清洗，确保餐具安全卫生。	台	1	5800	5800	北京盛丰宏安厨房设备有限公司
48	食品安检	云唐	16通道	液晶触摸屏，支持鼠标操作，大容量存储，自带微型打印机，GPS定位功能，对于农副产品、日常食品、海产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药能快速做出定量检测，透射比分辨率：0.01%，透射比准确度±0.9%，吸光分辨率：0.001，稳定性：≤0.3%，测试时间选择范围：1-9分钟。	套	1	6800	6800	山东云唐智能科技有限公司
49	ATP荧光检测仪	云唐	200*78*65	18mol ATP，大肠菌群：1-106cfu，检测范围：1-999999RU，检测时间：0-15秒，存储功能：10万个，操作湿度：20-85%，ATP回收率：90-110%。	台	1	3600	3600	山东云唐智能科技有限公司
50	厨房灭火系统	南京厨功夫	防火	采用法拉拉丝不锈钢管、铜及少量铝合金并通过防腐处理，灭火剂输送管道采用DN15卡压式不锈钢管及其配套的钢管管件或铜合金接管，24 小时火灾自动探测，自动实施灭火，也可手动控制；设有自动切断燃料供应的功能；切断燃气， 喷淋冷却水	套	1	13840	13840	南京厨功夫消防设备有限公司

1	2.6米圆餐桌(16人电动)	新南方	Φ2600	高温岩板,红桃实木,遥控电动柜体外壳采用全不锈钢板材制作,坚固耐用、清洁卫生、高温高效;远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能,设有防臭氧泄漏装置,使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。	河南新南方家居有限公司	张	1	6800	6800
2	2.1米圆餐桌(12人电动)	新南方	Φ2600	高温岩板,红桃实木,遥控电动柜体外壳采用全不锈钢板材制作,坚固耐用、清洁卫生、高温高效;远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能,设有防臭氧泄漏装置,使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。	河南新南方家居有限公司	张	1	5880	5880
3	1.5米圆餐桌(10人电动)	新南方	Φ1500	高温岩板,红桃实木,遥控电动柜体外壳采用全不锈钢板材制作,坚固耐用、清洁卫生、高温高效;远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能,设有防臭氧泄漏装置,使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。	河南新南方家居有限公司	张	2	4200	8400
4	椅子	忠诚	实木	1)采用优质实木,同色实木方造型封边。 2)饰面:无苯环保型聚脂漆,无尘喷涂,漆膜坚硬耐磨,光泽高\耐化学性\耐热性\附着力强符合GB18580-2001的规定。表面硬度大于2H,耐磨度高于3级。	成都市忠诚家居有限公司	把	48	260	12480
5	备餐消毒柜	鲁汇	1000*480*930	柜体外壳采用全不锈钢板材制作,坚固耐用、清洁卫生、高温高效;远红外线中温烘干及臭氧保洁杀毒功能,设有防臭氧泄漏装置,使产品工作更省时、更省电、更节能、更环保。	山东鲁汇电器有限公司	台	4	1200	4800
6	茶几	忠诚	常规产品	框架不锈钢框架,2)饰面:无苯环保型聚脂漆,无尘喷涂,漆膜坚硬耐磨,光泽高\耐化学性\耐热性\附着力强符合GB18580-2001的规定。表面硬度大于2H,耐磨度高于3级。	成都市忠诚家居有限公司	台	4	1300	5200
7	沙发	忠诚	3+2+1	1)面料:高档西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软富于韧性; 2)内材:框架选用上等木料,材质坚硬,刚性足,含水率≤9%; 3)海绵:采用高密度发泡海绵,高回弹海绵,软硬适中,坐感舒适,回弹性好,不易变形。	成都市忠诚家居有限公司	套	3	3800	11400
投标报价金额合计(大写):叁佰玖拾贰万捌仟壹佰零玖元整							小写: 3928109 元		